


GUELL 2 S/W



Code	06094094
Douille:	LED
Source lumineuse:	LED
Puissance:	105 W
Couleur / RAL:	GR-94 / Gris métallisé / Structuré
Insulation class:	I
Degree of protection:	IP 66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
Kelvin:	4000°
Power factor:	COSφ ≥ 0,9
Optique:	OPTIQUE SYMETRIQUE DIFFUSANTE
Flux nominal:	14552 lm
Flux réel:	11863 lm
Durée de vie:	130000 h
Percent lumen depreciation:	L70




Description


- Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de:
- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface
 - Vitre en verre trempé securit
 - Réflecteur symétrique à très hautes performances en aluminium brillant 99,99%, anodisé et sans iridescence
 - Joint en silicone anti vieillissement
 - Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm
 - Visserie extérieure en acier inoxydable
 - Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
 - Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
 - Sur demande, versions avec ballast électronique gradable
 - Versions avec LED 3000 K ou 5000 K disponibles sur demande

DONNÉES

PHOTOMÉTRIQUES




Dessin technique



ACCESSOIRES

GUELL 2



14173502
Grille de protection GUELL 2



14174220
Boîtier de connexion IP 66



14173394
Support mural 500 mm GUELL 1/2
Gris métallisé




14173494
Support mural 1 000 mm GUELL 1/2
Gris métallisé



14174094
Support tête de mât simple GUELL 2
Gris métallisé




14174194
Support tête de mât double GUELL 2
Gris métallisé



14460594
Étrier de renforcement GUELL 2 en
acier peint. Il sert à fixer le projecteur
à l'aide d'une seule vis au centre de
l'étrier.
Gris métallisé

GUELL 2 S/W



14173720
Grille de défilement GUELL 2
Symétrique