



## GUELL 1 S/W




<b>Code</b>	06105494
<b>Douille:</b>	LED
<b>Source lumineuse:</b>	LED
<b>Puissance (W):</b>	53 W
<b>Couleur / RAL:</b>	GRIS ALUMINIUM
<b>Insulation class:</b>	I
<b>Degree of protection:</b>	IP 66
<b>Kelvin:</b>	4000
<b>Power factor:</b>	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
<b>Optique:</b>	OPTIQUE SYMETRIQUE DIFFUSANTE
<b>Flux nominal:</b>	6979 lm
<b>Flux réel:</b>	5719 lm
<b>Durée de vie:</b>	150000 h
<b>Percent lumen depreciation:</b>	L70




## Description

- Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de:
- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface
  - Vitre en verre trempé securit
  - Réflecteur symétrique à très hautes performances en aluminium brillant 99,99%, anodisé et sans iridescence
  - Joint en silicone anti-âge
  - Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm
  - Visserie extérieure en acier inoxydable
  - Clips imperdables en aluminium avec ressort inox
  - Étrier en acier peint par poudre polyester après cataphorèse
  - Sur demande, versions avec ballast électronique gradable
  - Versions avec LED 3000 K ou 5000 K disponibles sur demande


## DONNEES TECHNIQUES



## Dessin technique




GUELL 1



14173020  
A0651 Pare-lumière GUELL 1  
Symétrique



14173294  
A0653 Verre soft GUELL 1  
GRIS ALUMINIUM



14172902  
A0650 Grille de protection GUELL 1




14174220  
A0661 Boîtier de connexion IP 66



14173394  
A0654/500 Support mural 500 mm  
GUELL 1/2  
GRIS ALUMINIUM



14173494  
A0654/1000 Support mural 1 000 mm  
GUELL 1/2  
GRIS ALUMINIUM



14453194  
A0668/1 Support de tête de poteau  
simple GUELL 1  
GRIS ALUMINIUM



14453294  
A0668/2 Support de tête de poteau  
double GUELL 1  
GRIS ALUMINIUM