

## DG M TT 5 CI 275 NL FM (952 180)

- Fusible amont intégré au module de protection
- Version monobloc comprenant une embase et des modules de protection débrochables
- Fiabilité élevée grâce à la surveillance « Thermo-Dynamic-Control » du parafoudre



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DG M TT 5 CI 275 NL FM



Dimensions DG M TT 5 CI 275 NL FM

Parafoudre modulaire avec fusible amont intégré pour systèmes TT et TN-S (mode de connexion 3 + 1).

Type	DG M TT 5 CI 275 NL FM
Référence	952 180
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11	Type 2/Classe II
Coordination énergétique avec les équipements terminaux (≤ 10 m)	Type 2 + Type 3
Tension nominale AC (U <sub>N</sub> )	230/400 V (50/60 Hz)
Tension max. de régime permanent max AC [L-N] (U <sub>C</sub> )	275 V (50/60 Hz)
Tension max. de régime permanent AC [N-PE] (U <sub>C</sub> )	255 V (50/60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [L-N] (I <sub>n</sub> )	5 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs) [N-PE] (I <sub>n</sub> )	20 kA
Courant max. de décharge (8/20 μs) [L-NE] (I <sub>max</sub> )	15 kA
Courant max. de décharge (8/20 μs) [N-PE] (I <sub>max</sub> )	40 kA
Niveau de protection en tension [L-N]/[N-PE] (U <sub>P</sub> )	≤ 1,5 kV
Capacité d'extinction du courant de suite [N-PE] (I <sub>ff</sub> )	100 A <sub>eff</sub>
Temps de réponse [L-N] (t <sub>A</sub> )	≤ 25 ns
Temps de réponse [N-PE] (t <sub>A</sub> )	≤ 100 ns
Protection max. contre les surintensités	pas nécessaire
Résistance au court-circuit (I <sub>SCCR</sub> )	6 kA <sub>eff</sub>
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (U <sub>T</sub> )	335 V/5 s – résistance
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (U <sub>T</sub> )	440 V/120 min – défaillance sécurisée
Surtension temporaire [N-PE], caractéristique (U <sub>T</sub> )	1200 V/200 ms – résistance
Température d'utilisation (T <sub>U</sub> )	-40 °C ... +80 °C
Indication de fonctionnement/de défaut	vert/rouge
Nombre de ports	1
Section de raccordement min.	1,5 mm <sup>2</sup> rigide/brins souples
Section de raccordement max.	35 mm <sup>2</sup> multi-brins/25 mm <sup>2</sup> brins souples
Montage sur	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IP 20
Encombrement	4 modules, DIN 43880
Contacts de télésignalisation/Type de contact	Inverseur
Capacité de commutation AC	250 V/0,5 A
Capacité de commutation DC	250 V/0,1 A ; 125 V/0,2 A ; 75 V/0,5 A
Section de raccordement pour bornes de télésignalisation	max. 1,5 mm <sup>2</sup> rigide/brins souples
Caractéristiques techniques supplémentaires :	-----
Niveau de protection [L-PE] (U <sub>P</sub> )	≤ 1,5 kV
Poids	448 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364324718
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.