


FS D40 16 10 6000 KSV V2A (105 192)



Illustrations sans engagement



| Type | FS D40 16 10 6000 KSV V2A |
|---|--|
| Référence | 105 192 |
| Longueur totale (I1) | 6000 mm |
| Longueur - tube (Ø40 x 5) | 4000 mm |
| Longueur - pointe de capture (Ø16 / 10) (I4) | 2000 mm |
| Longueur utile max. avec pointe de capture (I2) | 4500 mm |
| Longueur de serrage (I3) | 1500 mm |
| Nombre de fixations | 3 |
| Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 4500 mm) 192 km/h |
| Matériau - pointe de capture | INOX |
| Normes | NF EN 62561-(1+2) |
| Poids | 16,2 kg |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85389099 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364152069 |
| UC | 1 pièce(s) |

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Versions courtes (tube séparable) sur demande.

Toutes les pointes de capture / pointes de capture autoportantes sont disponibles en longueur spéciale sur demande.