

SR D50 5000 FSP1000 IA HVIP GFK AL (105 565)



Illustrations sans engagement

Tube support avec zone de terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA. Pointe caprice, Ø10 mm.

Type	SR D50 5000 FSP1000 IA HVIP GFK AL	
Référence	105 565	
Matériau - pointe caprice	Al	
Longueur - pointe caprice	1000 mm	
Matériau - tube support	PRV / Al	
Longueur - tube support	5000 mm	
Diamètre Ø extérieur	50 mm	
Longueur de transport	5000 mm	
Epaisseur - mur	4 mm	
Facteur de matériel km	0,7	
Longueur - isolant	1800 mm	
Plage de température permanent	-50 °C ... +100 °C	
Version	résistante aux UV	
Douille	60 x 5 mm	
Approprié pour la pose en extérieur	oui	
Longueur libre max. avec pointe caprice (montage mural)	4000 mm	
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 4000 mm, 1x HVI power intérieur) 201 km/h	
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 4000 mm, 1x HVI power extérieur) 180 km/h	
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)	
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)	
Normes	IEC/TS 62561-8	
Poids	7,92 kg	
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099	
GTIN (Numéro EAN)	4013364271944	
UC	1 pièce(s)	

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.