Fiche technique: Tubes support pour conducteurs HVI power / HVI power long

SR D50 5000 FS2500 IA HVIP GFK AL (105 575)

Illustrations sans engagement



Tube support avec zone de terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA. Pointe de capture, Ø22 / 16 / 10 mm.

Type Référence	SR D50 5000 FS2500 IA HVIP GFK AL 105 575
Matériau - pointe de capture	Al
Longueur - pointe captrice	2500 mm
Matériau - tube support	PRV / Al
Longueur - tube support	5000 mm
Diamètre Ø extérieur	50 mm
Longueur de transport	5000 mm
Epaisseur - mur	4 mm
Facteur de matériel km	0,7
Longueur - isolant	1800 mm
Plage de température permanent	-50 °C ... +100 °C
Version	résistante aux UV
Douille	60 x 5 mm
Approprié pour la pose en extérieur	oui
Longueur libre max. avec pointe de capture (montage mural)	5500 mm
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 5500 mm, 1x HVI power intérieur) 163 km/h
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 5500 mm, 1x HVI power extérieur) 140 km/h
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	8,74 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364272026
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.