


## PV 7.10 FRM10X35 V4A (306 029)



Illustrations sans engagement



Arrangement:

Type	PV 7.10 FRM10X35 V4A
Référence	306 029
Matériau - borne	INOX (V4A)
Plage de serrage rd/rd	7-10 mm
Plage de serrage (multi-brins / câble)	25-120 mm <sup>2</sup>
Vis	M10 x 35 mm
Matériau - vis / écrou	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	100 kA <sup>*)</sup>
Normes	NF EN 62561-1
Type	également pour une utilisation en souterrain
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,9 kA
Epaisseur - matériel	3 mm
Poids	120 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364129467
UC	50 pièce(s)

<sup>\*)</sup> Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.