# AK TE 20 7.10 FL40 V4A (610 020)

Illustrations sans engagement




Arrangement:

| Type<br>Référence | AK TE 20 7.10 FL40 V4A<br>610 020 |
|---|---|
| Matériau | INOX (V4A) |
| Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| Pour piquet de terre Ø | 20 mm |
| Plage de serrage rd/pl | 7-10 / -40 mm |
| Plage de serrage (multi-brins / câble) | 25-120 $mm^2$ |
| Vis | M8 x 30 mm |
| Matériau - vis / écrou | INOX (V4A) |
| Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8 kA |
| Tenue au courant de foudre (10/350 µs) | 100 kA *) |
| Normes | NF EN 62561-1 |
| Poids | 436 g |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85359000 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364054110 |
| UC | 25 pièce(s) |

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.