

DR M 2P 255 (953 200)

- Parafoudre bipolaire comprenant une embase et un module de protection débrochable
- Capacité d'écoulement élevée grâce à des varistances à oxyde de zinc/éclateurs à gaz performants
- Coordonné énergétiquement avec la gamme de produits Red/Line



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DR M 2P 255



Dimensions DR M 2P 255

Parafoudre bipolaire comprenant une embase et un module de protection débrochable.

Type	DR M 2P 255
Référence	953 200
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11	Type 3/Classe III
Tension nominale AC (U _N)	230 V (50/60 Hz)
Tension d'utilisation permanente max AC (U _c)	255 V (50/60 Hz)
Tension d'utilisation permanente max DC (U _c)	255 V
Courant nominal AC (I _L)	25 A
Courant nominal de décharge (8/20 µs) (I _n)	3 kA
Courant de décharge total (8/20 µs) [L+N-PE] (I _{total})	5 kA
Tension de choc combinée (U _{OC})	6 kV
Tension de choc combiné [L+N+PE] (U _{OC total})	10 kV
Niveau de protection [L-N] / [L/N-PE] (U _P)	≤ 1250 / ≤ 1500 V
Temps de réponse [L-N] (t _λ)	≤ 25 ns
Temps de réponse [L/N-PE] (t _λ)	≤ 100 ns
Protection max. contre les surintensités	25 A gG ou B 25 A
Tenue aux courts-circuits avec protection max. contre les surintensités avec 25 A gL/gG (I _{SCCR})	6 kA _{eff}
Tenue aux courts-circuits avec protection max. contre les surintensités avec B 16 A (I _{SCCR})	1 kA _{eff}
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (U _T)	335 V/5 s – résistance
Surtension temporaire [L-N], caractéristique (U _T)	440 V/120 min – défaillance sécurisée
Surtension temporaire [L/N-PE], caractéristique (U _T)	335 V/120 min. – résistance
Surtension temporaire [L/N-PE], caractéristique (U _T)	440 V/5 s – résistance
Surtension temporaire [L+N-PE], caractéristique (U _T)	1200 V + U _{REF} / 200 ms – défaillance sécurisée
Température d'utilisation (T _u)	-40 °C ... +80 °C
Indication de fonctionnement/de défaut	vert/rouge
Nombre de ports	1
Section de raccordement (min.)	0,5 mm ² rigide/brins souples
Section de raccordement (max.)	4 mm ² rigide/2,5 mm ² brins souples
Montage sur	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IP 20
Encombrement	1 module, DIN 43880
Certifications	KEMA, VDE, UL, CSA, ATEX, IECEx
Certifications ATEX	TÜV 22 ATEX 8930 X : II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certifications CEIEx	IECEx TUR 22.0080X : Ex ec IIC T4 Gc
Poids	81 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364108301
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.