

## DG SE DC 60 FM (972 115)

- Parafoudre universel et unipolaire, comprenant une embase et un module de protection débrochable
- Dispositif de déconnexion DCD performant
- Utilisation sans fusible amont possible



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DG SE DC 60 FM



Dimensions DG SE DC 60 FM

Parafoudre modulaire et unipolaire pour applications à courant continu ; avec contact sec de télésignalisation.

Type	DG SE DC 60 FM
Référence	972 115
Classification du SPD selon NF EN 61643-11/...CEI 61643-11	Type 2 / Classe 2
Coordination énergétique avec les équipements terminaux ( $\leq 10$ m)	Type 2 + Type 3
Tension nominale DC ( $U_N$ )	48 V
Tension max. de régime permanent DC ( $U_C$ )	60 V
Courant nominal de décharge (8/20 $\mu$ s) ( $I_n$ )	12,5 kA
Niveau de protection en tension ( $U_P$ )	$\leq 0,5$ kV
Temps de réponse ( $t_A$ )	$\leq 25$ ns
Tenue aux courts-circuits sans fusible amont DC ( $I_{SCCR}$ )	300 A
Tenue aux courts-circuits avec protection max. contre les surintensités DC ( $I_{SCCR}$ )	25 kA
Protection max. contre les surintensités	35 A gG
Surtension temporaire DC ( $U_T$ ) - Caractéristiques	70 V/5 s – résistance
Surtension temporaire DC, $2x U_C$ ( $U_T$ ) - Caractéristiques	120 V / 120 min - défaillance sécurisée
Température d'utilisation ( $T_U$ )	-40 °C ... +80 °C
Indication de fonctionnement/de défaut	vert/rouge
Nombre de ports	1
Section de raccordement (min.)	1,5 mm <sup>2</sup> rigide/brins souples
Section de raccordement (max.)	35 mm <sup>2</sup> multi-brins/25 mm <sup>2</sup> brins souples
Montage sur	rail DIN 35 mm selon EN 60715
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IP20
Encombrement	1,5 modules, DIN 43880
Contacts de télésignalisation/Type de contact	inverseur
Capacité de commutation AC	250 V/0,5 A
Capacité de commutation DC	250 V/0,1 A ; 125 V/0,2 A ; 75 V/0,5 A
Section de raccordement pour bornes de télésignalisation	max. 1,5 mm <sup>2</sup> rigide/brins souples
Caractéristiques techniques supplémentaires :	Utilisation dans des éclairages de sécurité
Poids	142 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364158511
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.