

Conduits ICTA 3422 Chronofil®

conduits cintrables pour bâtiments d'habitation et bâtiments tertiaires

ICTA	3	4	2	2
	Résistance		Température	
	écrasement 750 N	chocs 6 J	mini - 5°C	maxi + 90°C



09016

Explication du code p. 1018-1019
 Choix du diamètre des conduits p. 1035
 Pouvoir Calorifique supérieur, e-catalogue
 Lexique, e-catalogue

Conformes à la norme EN 61386
 Conduit seul : IP 68
 Conduit + manchon : IP 44
 Conduits préfilés mono et multiconducteurs
 Système d'identification des circuits : bleu pour les courants forts, vert pour les courants faibles
 Autres couleurs disponibles sur demande pour les circuits dédiés
 Pour installation en saillie (intérieur) ou en encastré (murs, planchers, dalles)
 Adaptés pour le béton préfabriqué (conformément aux exigences de la NF C 15-100)

Conduits ICTA Chronofil® - courants forts

Emb.	Réf.	Description	Couleur des connecteurs
		ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé	
	RAL 5010	Ø16 mm	
100 ¹	09028	1 conducteur x 2,5 mm ²	■
100 ¹	09001	2 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■
100 ¹	09002	2 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■
100 ¹	09004	3 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■ ■
100 ¹	09006	3 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■ ■
100 ¹	09008	3 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■ ■
100 ¹	09010	3 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■ ■
100 ¹	09012	3 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■ ■
100 ¹	09014	3 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■ ■
100 ¹	09015	3 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■ ■
100 ¹	09017 ²	3 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■ ■
		Ø20 mm	
100 ¹	09054	1 conducteur x 16 mm ²	■
100 ¹	09016	3 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■ ■
100 ¹	09031	3 conducteurs x 2,5 mm ²	■ ■ ■
100 ¹	09032	3 conducteurs x 2,5 mm ²	■ ■ ■
100 ¹	09035	3 conducteurs x 2,5 mm ²	■ ■ ■
100 ¹	09037	3 conducteurs x 2,5 mm ² +	■ ■ ■ + ■
		1 conducteur x 1,5 mm ²	
100 ¹	09040	3 conducteurs x 2,5 mm ² +	■ ■ ■ + ■
		1 conducteur x 1,5 mm ²	
100 ¹	09042 ²	3 conducteurs x 2,5 mm ² +	■ ■ ■ + ■
		2 conducteurs x 1,5 mm ²	
100 ¹	09043	3 conducteurs x 2,5 mm ² +	■ ■ ■ + ■ ■
		2 conducteurs x 1,5 mm ²	
100 ¹	09019	4 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■ ■ ■
100 ¹	09020	4 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■ ■ ■
100 ¹	09022	5 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■ ■ ■ ■
100 ¹	09025	5 conducteurs x 1,5 mm ²	■ ■ ■ ■ ■
	●	Noir	
100 ¹	09066	Téléreport simple	
	RAL 5010	Ø25 mm	
100 ¹	09046	3 conducteurs x 6 mm ²	■ ■ ■
		Ø32 mm	
50 ¹	09052	2 conducteurs x 10 mm ²	■ ■

Conduit ICTA ChronoBus® - courants forts

Emb.	Réf.	Description	Couleur des connecteurs
		ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé	
	RAL 5010	Ø16 mm	
100 ¹	09116	MyHOME Domotique Câble BUS 2 fils 2 x 0,5 mm ²	■ ■

Conduits ICTA Chronofil® - courants faibles

Emb.	Réf.	Description	Couleur des connecteurs
		ICTA : Isolant, Cintrable, Transversalement élastique, Annelé	
	RAL 6029	Ø20 mm	
100 ¹	09060	Coaxial télévision 19 VATCA	■
100 ¹	09090	Télécom ivoire 298. 4 paires 5/10 ^{ème}	■ ■ ■ ■
100 ¹	09160	Coaxial 17 VATC	■
100 ¹	09170	Grade 3 4P	■ ■ ■ ■
100 ¹	09180	Grade 3 4P + SAT	■ ■ ■ ■
100 ¹	09190	FTP 100 Ohms Cat.6	■ ■ ■ ■
100 ¹	09195	Int.Syst 3P 9/10	■ ■ ■
		Ø25 mm	
		Répondent aux exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C15520	
100 ¹	09091	Télécom ivoire 298. 4 paires 5/10 ^{ème}	■ ■ ■ ■
100 ¹	09081	FTP 100 Ohms. Cat. 5 - 4 paires	■ ■ ■ ■
100 ¹	09079	Avec câble LY st. 3 paires AWG 20	■ ■ ■
100 ¹	09130	Cat. 6 - 1x4P	■ ■ ■ ■
100 ¹	09140	Grade 3 4P + SAT	■ ■ ■ ■

1 : Mètres linéaires
 2 : Réf. en spécial : contactez votre agence commerciale
 Délai : 4 semaines

Accessoires p. 1029

Fiches techniques, voir e-catalogue