



Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière hémisphérique diffuse dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design classique et simple pour usage général.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Cuivre naturel. Acier revêtu de peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate satiné, stabilisé aux UV. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ovales 5x10mm, entraxe 90mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² , Possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm ² , Câble rond isolé avec un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	0,59kg / 0,73kg
Dimensions du carton [cm]	23,5cm x 12cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	23cm x 14cm x 11,5cm

Données techniques

Lampe E27	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	0%
Température de référence	+25°C
Évaluation BUG	B0-U1-G0

Sources lumineuses recommandées

Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27 Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Pièces détachées

06160001	Abat-jour
----------	-----------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD Fichiers photométriques format IES
Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
160VI	BLANC	9003
160SV	NOIR	9005



Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

