



Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière double face orientée vers le haut et vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de plafond de design classique. Pour éclairer les espaces privés et les espaces publics.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous ømm, entreaxe mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm ² . Un fil rond dans l'isolation d'un diamètre de ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampa GU10 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Dimensions du carton [cm]	23cm x 12,5cm x 9cm

Données techniques

Lampes LED GU10	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	2 x max 4W
ULOR	50%
Température de référence	+25°C
Température ambiante maximum	TA MAX=+65°C
Évaluation BUG	B0-U3-G0

Accessoires Vendu séparément

148XX0009	Équerre d'angle
-----------	-----------------

Sources lumineuses recommandées

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W PARI6 Gu10	Philips Master LED max 4W PARI6 Gu10
---	--------------------------------------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
1730AL	ALUMINIUM	9006
1730VI	BLANC	9003
1730GR	GRAPHITE	7016
1730SV	NOIR	9005