






Type de luminaire

Type de luminaire	Plafonnier.
Répartition photométrique	Lumière unilatérale avec un angle de faisceau de 24° orienté vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire avec une large gamme d'applications monté sur des surfaces horizontales, y compris l'éclairage : murs, surfaces de façade et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - verre de sécurité, transparent.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous Conformément aux instructions jointes.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² Possibilité de connecter le luminaire en boucles de max. 1,5mm ² Câble rond isolé de diamètre Ø7...10,5mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	1,5kg / 1,65kg
Dimensions du carton [cm]	24cm x 13cm x 13cm
Dimensions du luminaire [cm]	23cm x 12cm x 12cm

Données techniques

Module LED	Oui
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,7W
Puissance racordée du luminaire	8,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1051lm
Flux lumineux du luminaire	825lm
Efficacité lumineuse du luminaire	97,1lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤0.4
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.1
CRI	80
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	15%
Température de référence	+25°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

Luminaire optionnel également disponible :

- Pour LED couleur 2700K [I/I].
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

Évaluation BUG	B1-U1-G0
----------------	----------

Accessoires Vendu séparément

3084XX0009	Distance
------------	----------

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	



Index

Index	Couleur	RAL
2125AL	ALUMINIUM	9006
2125VI	BLANC	9003
2125GR	GRAPHITE	7016
2125SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.