



Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière découverte, partiellement couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire mural de design scandinave. Possibilité d'installation sur les coins des objets architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Acier revêtu de peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : en utilisant la boîte de montage fournie.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x2,5mm ² , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 2x1,5mm ² . Un fil rond dans l'isolation avec un diamètre de max ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	1,74kg / 2,17kg
Dimensions du carton [cm]	34cm x 17cm x 41cm
Dimensions du luminaire [cm]	32,5cm x 42cm x 24cm

Données techniques

Lampe E27	Oui
Puissance raccordée du luminaire	LED max 9W
ULOR	12%
Température de référence	+25°C, jusqu'à +50°C sur demande
Température ambiante maximum	TA MAX=+65°C

Possibilité de commander un luminaire avec ampoule LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Accessoires Vendu séparément

153XX0009	Équerre d'angle
-----------	-----------------

Sources lumineuses recommandées

Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27	Osram ECO PRO Classic 57<=>75W E27
Philips ECO Classic 53<=>75W E27	

Pièces détachées

06240003	Abat-jour
----------	-----------

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
290GA	GALVANISATION À CHAUD	-
290SV	NOIR	9005