## **GAMME ALUMINIUM**

## **KISA**

EN 60598

Art. 5180 - 5182 - 5184 - 5186



UNE FABRICATION ISO 9001 A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE PAR NORLYS



CREER, FABRIQUER... RECYCLER!
POUR PARTICIPER A UN AVENIR PLUS PROPRE,
RECYCLEZ VOS DECHETS.









Bornes – deux versions disponibles Fonte d'aluminium Verrerie givrée en PMMA IP55 IK08 Classe I

**Art. 205ZZ** Ancrage pour béton



**Art. 206ZZ** Ancrage pour sol meuble



Art. 5182 Éclairage sur un seul côté 14.1W LED CEE: C Gris Aluminium 5182AL Graphite 5182GR Module LED: 2002Im Flux du luminaire: 1185Im 3000K, jusqu'à 70000h Système DALI2

Éclairage sur un seul côté

Gris Aluminium 5180AL

Flux du luminaire: 706lm

3000K, jusqu'à 70000h

Graphite 5180GR

Module LED: 1175lm

85

Art. 5180


8.8W LED

CEE: C

Art. 5184 Éclairage sur deux côtés 15.2W LED CEE: C Gris Aluminium 5184AL Graphite 5184GR Module LED: 2009lm Flux du luminaire: 1407lm 3000K, jusqu'à 70000h

Art. 5186
Éclairage sur deux côtés
27W LED
CEE: C
Gris Aluminium 5186AL
Graphite 5186GR
Module LED: 3891lm
Flux du luminaire: 2432lm
3000K, jusqu'à 70000h
Système DALI2

Faisceau pour art. 5180 et art. 5182:



Faisceaux pour art. 5184 et art. 5186:

