



Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière découverte, partiellement couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire de type plafonnier au design classique.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent, stabilisé aux UV. Joint en silicone. Presse-étoupe d'étanchéité en EPDM.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous \varnothing 4,2mm, entraxe 155x40mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm ² . Un fil rond dans l'isolation d'un diamètre de \varnothing 7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	1,69kg / 2kg
Dimensions du carton [cm]	27,5cm x 27,5cm x 15cm
Dimensions du luminaire [cm]	27cm x 27cm x 14cm

Données techniques

Lampe E27	Oui
Puissance racordée de la source lumineuse	LED max 9W
Puissance racordée du luminaire	LED max 9W
Flux lumineux du luminaire	468lm
Efficacité lumineuse du luminaire	52lm/W
ULOR	15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	TA MAX=+65°C

Possibilité de commander un luminaire avec ampoule LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimmable).

Évaluation BUG	B0-U2-G1
----------------	----------

Sources lumineuses recommandées

Osram ECO PRO Classic 46 \Leftrightarrow 60W E27	Philips ECO Classic 42 \Leftrightarrow 60W E27
Philips Master LEDbulb / LEDbulb Classic E27	Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27

Pièces détachées

06620005	Abat-jour - kit de service
08550004	Joint

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
------------------------------------	------------------------------------

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
610VI	BLANC	9003
610SV	NOIR	9005