







Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire à réflecteur.
Répartition photométrique	Lumière symétrique avec un angle de faisceau de 36D.
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des jardins, des espaces privés et d'autres concepts architecturaux. Possibilité de régler la direction de l'éclairage également dans le plan vertical.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Abat-jour - verre de sécurité, transparent.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous $\varnothing 6$ tous les 120°, diamètre 50mm. Kit : Art. 6700 - bras d'extension. Art. 6705 - luminaire. Les autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Le luminaire est équipé d'un câble de type H05RN-F 3G1, de 3 m de long. À connecter dans une boîte d'installation électrique correctement sélectionnée.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	1kg / 1kg

Données techniques

Module LED	Oui
Contrôle externe	Variateur coupure de phase Lumens LED AC (Manuel de l'utilisateur)
Puissance raccordée de la source lumineuse	4W
Puissance raccordée du luminaire	4,2W
Flux lumineux de la source lumineuse	438lm
Flux lumineux du luminaire	382lm
Efficacité lumineuse du luminaire	91lm/W
ULOR	100%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,98
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique / EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :

- Pour une couleur LED de 2700K [I/I]
- Pour des angles de faisceau de 15D et 24D
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	17mA / 60ms
Évaluation BUG	B1-U0-G0

Accessoires Vendu séparément

6434XX0009	Collier
6435XX0009	Collier
6436XX0009	Collier
6729XX0009	Adaptateur de montage
145ZX0009	Boîte de jonction

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD

Fichiers photométriques format IES



Index

Index	Couleur	RAL
6706SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.