



Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumi diffus.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire type plafond au design moderne.

Informations générales

Matériaux	Base - fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Devant - acier galvanisé à chaud ou fonte d'aluminium peint par poudrage. Diffuseur - polycarbonate opalin, stabilisé aux UV. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 2 trous \varnothing 4,5mm, entraxe 90x160mm.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm ² , possibilité de connecter le luminaire en boucle max 3x1,5mm ² . Un fil rond dans l'isolation d'un diamètre de \varnothing 7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Lampe E27 Source lumineuse remplaçable par un utilisateur final.
Poids du luminaire net / brut	1,55kg / 1,73kg
Dimensions du carton [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm
Dimensions du luminaire [cm]	31cm x 16cm x 10,5cm

Données techniques

Lampe E27	Oui
Puissance raccordée du luminaire	LED max 9W
Température de référence	+25°C, jusqu'à +50°C sur demande
Température ambiante maximum	Ta max=+65°C

Possibilité de commander le luminaire avec LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimnable).

Sources lumineuses recommandées

Osram LED Parathom Classic E27	Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27
Osram ECO PRO Classic 46 <=> 60W E27	Philips ECO Classic 42 <=> 60W E27

Pièces détachées

06860003	Abat-jour
08550009	Joint

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
860GA	GALVANISATION À CHAUD	-
860SV	NOIR	9005