

GAMME (DANS LAQUELLE FAIRE VOTRE SÉLECTION)

1. Unités extérieures

Les gammes adaptées :

- › ERQ (11-28 kW) ;
- › VRV IV HP RXYQ-U/RYYQ/U/RYMQ-U (22-150 kW)
- › VRV IV RXYLQ (28-120 kW)
- › VRV IV mini RXYS(C)Q (12-33,5 kW)
- › RXYTQ-TYF/UYF
- › VRV RWEYQ-T à refroidissement par eau (22-84 kW)
- › VRV-i RKXYQ (14-22,4 kW)
- › Remarque : Veuillez toujours consulter les manuels relatifs aux unités extérieures correspondantes pour obtenir les limitations particulières

2. Boîtiers de commande :

- › EKEQFCBA pour les commandes X, Y et W (pour tous les types de VRV et ERQ, sauf REYQ/VRV-i/RWEYQ H/R)
- › EKEQDCBA pour la commande Z (uniquement ERQ)
- › EKEQMCBA pour la commande Z (uniquement VRV)

4. Détendeurs :

Modèle	EKEXV50	EKEXV63	EKEXV80	EKEXV100	EKEXV125	EKEXV140	EKEXV200	EKEXV250	EKEXV400	EKEXV500
Puissance de serpentin admise, kW (refroidissement)	5,0-6,2	6,3-7,8	7,9-9,9	10,0-12,3	12,4-15,4	15,5-17,6	17,7-24,6	24,7-30,8	35,4-49,5	49,6-61,6
Puissance de serpentin admise, kW (chauffage)	5,6-7,0	7,1-8,8	8,9-11,1	11,2-13,8	13,9-17,3	17,4-19,8	19,9-27,7	27,8-34,7	39,8-55,0	55,1-69,3

3. Unités de traitement de l'air :

