RWEYQ-T9

Unités intérieures recommandées pour unités extérieures RWEYQ*T*

HP	8	10	12	14	16
	4xFXMQ50	4xFXMQ63	6xFXMQ50	1xFXMQ50	4XFXMQ63

Dans le cas de multiples unités extérieures >16HP, la quantité recommandée d'unités intérieures correspond à la somme d'unités intérieures définie pour une seule unité extérieure.

Consultez le recueil de données d'ingénierie pour plus de renseignements au sujet des combinaisons autorisées.

Unités intérieures appropriées pour unités extérieures RWEYQ*T*

Recouvert par ENER LOT21

FXFQ20-25-32-40-50-63-80-100-125 FXZQ15-20-25-32-40-50 FXCQ20-25-32-40-50-63-80-125 FXXQ25-32-40-63 FXDQ15-20-25-32-40-50-63 FXSQ15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140 FXMQ50-63-80-100-125-200-250 FXAQ15-20-25-32-40-50-63 FXHQ32-63-100 FXUQ71-100

Recouvert par ENER LOT10

FTXJ25-35-50 FTXA20-25-35-42-50 FTXM20-25-35-42-50-60-71 CTXM15 FLXS25-35-50-60 FVXM25-35-50 CVXM20A FVXM20A FVXM2A-35A-35A-50A-60A

FXNQ20-25-32-40-50-63 FXLQ20-25-32-40-50-63

Hors du champ d'application de ENER LOT21

EKEXV50-63-80-100-125-140-200-250-400-500 + EKEQM / EKEQF HXY080-125 HXHD125-200 VKM50-80-100 CYV\$100-150-200-250 CYVM100-150-200-250 CYVL100-150-200-250