

RXYSQ-TY9
RXYSQ-TV9
RXYSQ-TY1
RXYSCQ-TV1

VRV4-S

Pompe à chaleur

RA/SA DX unité intérieure

Liste de compatibilité

Configuration		Type d'unité intérieure
RA unité intérieure	Montage mural	<i>Emura</i> FTXJ20M (W/S) FTXJ25M (W/S) FTXJ35M (W/S) FTXJ50M (W/S)
		<i>FTXM</i> FTXM20N FTXM25N FTXM35N FTXM42N FTXM50N FTXM60N FTXM71N
		<i>CTXM</i> CTXM15M
		<i>Stylish</i> FTXA20 FTXA25 FTXA35 FTXA42 FTXA50
	Installation au sol	<i>Flex</i> FLXS25B
	Montage au plafond	FLXS35B FLXS50B FLXS60B
		<i>FVXM</i> FVXM25F FVXM35F FVXM50F CVXM20A FVXM25A FVXM35A FVXM50A FVXM60A
		<i>Nexura</i> FVXG25K FVXG35K FVXG50K
	Conduit	<i>FDXM</i> FDXM25F FDXM35F FDXM50F FDXM60F

Remarque

1. Les limitations d'utilisation des unités intérieures RA/SA avec la pompe à chaleur VRV4-S sont soumises aux règles définies dans les schémas 3D097983 et 3D097984.

Configuration		Type d'unité intérieure
SA unité intérieure	Cassette	<i>Fully Flat 2x2</i> FFA25A FFA35A FFA50A FFA60A
		<i>Roundflow 3x3</i> FCAG35A FCAG50A FCAG60A FCAG71A
		Suspension au plafond FHA35A FHA50A FHA60A FHA71A
		Conduit FBA35A FBA50A FBA60A FBA71A
	Installation au sol	<i>FNA</i> FNA25A FNA35A FNA50A FNA60A