

## VRV4-S

## Pompe à chaleur

## RA/SA DX unité intérieure

## Liste de compatibilité

Configuration		Type d'unité intérieure
RA unité intérieure	Montage mural	Emura
		FTXJ20M (W/S)
		FTXJ25M (W/S)
		FTXJ35M (W/S)
	FTXM	FTXJ50M (W/S)
		FTXM20M
		FTXM25M
		FTXM35M
		FTXM42M
		FTXM50M
		FTXM60M
		FTXM71M
	CTXM	CTXM15M
	Stylish	FTXA20
		FTXA25
		FTXA35
		FTXA42
		FTXA50
Installation au sol Montage au plafond	Flex	FLXS25B
		FLXS35B
		FLXS50B
		FLXS60B
Installation au sol	FVXM	FVXM25F
		FVXM35F
		FVXM50F
	Nexura	FVXG25K
		FVXG35K
		FVXG50K
Conduit	FDXM	FDXM25F
		FDXM35F
		FDXM50F
		FDXM60F

Configuration		Type d'unité intérieure	
SA unité intérieure	Cassette	Fully Flat 2x2	
		FFA25A	
		FFA35A	
		FFA50A	
	Roundflow 3x3	FFA60A	
		FCAG35A	
		FCAG50A	
		FCAG60A	
		FCAG71A	
Suspension au plafond		FHA35A	
		FHA50A	
		FHA60A	
		FHA71A	
Conduit		FBA35A	
		FBA50A	
		FBA60A	
		FBA71A	
Installation au sol	FNA	FNA25A	
		FNA35A	
		FNA50A	
		FNA60A	

Remarque

1. Les limitations d'utilisation des unités intérieures RA/SA avec la pompe à chaleur VRV4-S sont soumises aux règles définies dans les schémas 3D097983 et 3D097984.

3D097777D