

Restrictions sur les combinaisons d'unités		Alimentation électrique					COMP		OFM		IFM	
Unité extérieure	Unité intérieure	Hz	Tension	Plage de tensions	MCA	MFA	RHz	RLA	kW	FLA	kW	FLA
RZAG35A2V1B	FDXM35F3V1B9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,53	16	41	4,9	0,058	0,38	0,034	0,30
		50	230					4,7				
		50	240					4,5				
RZAG35A2V1B	FFA35A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,43	16	38	4,6	0,058	0,38	0,050	0,20
		50	230					4,4				
		50	240					4,2				
RZAG35A2V1B	FBA35A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,63	16	33	3,4	0,058	0,38	0,089	1,40
		50	230					3,3				
		50	240					3,2				
RZAG35A2V1B	FCAG35BVEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,53	16	37	4,3	0,058	0,38	0,048	0,30
		50	230					4,1				
		50	240					3,9				
RZAG35A2V1B	FNA35A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,73	16	41	4,9	0,058	0,38	0,034	0,50
		50	230					4,7				
		50	240					4,5				
RZAG35A2V1B	FTXM35N2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,48	16	40	5,1	0,058	0,38	0,028	0,25
		50	230					4,9				
		50	240					4,7				
RZAG35A2V1B	FHA35AVEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,83	16	36	3,8	0,058	0,38	0,090	0,60
		50	230					3,6				
		50	240					3,5				
RZAG35A2V1B	FDXM50F3V1B9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,23	16	41	4,8	0,058	0,38	0,060	0,90
		50	230					4,6				
		50	240					4,4				
RZAG35A2V1B	FFA50A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,63	16	38	4,6	0,058	0,38	0,050	0,40
		50	230					4,4				
		50	240					4,2				
RZAG35A2V1B	FBA50A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	15,63	16	33	3,4	0,058	0,38	0,089	1,40
		50	230					3,3				
		50	240					3,2				
RZAG35A2V1B	FCAG50BVEB	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,53	16	37	4,3	0,058	0,38	0,048	0,30
		50	230					4,1				
		50	240					3,9				
RZAG35A2V1B	FNA50A2VEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,73	16	41	4,8	0,058	0,38	0,060	0,50
		50	230					4,6				
		50	240					4,4				
RZAG35A2V1B	FTXM50N2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,83	16	40	5,0	0,058	0,38	0,046	0,60
		50	230					4,8				
		50	240					4,6				
RZAG35A2V1B	FHA50AVEB9	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,83	16	36	3,8	0,058	0,38	0,090	0,60
		50	230					3,6				
		50	240					3,5				
RZAG35A2V1B	FTXM35R2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,53	16	40	5,1	0,058	0,38	0,030	0,30
		50	230					4,9				
		50	240					4,7				
RZAG35A2V1B	FTXM35R5V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,53	16	40	5,1	0,058	0,38	0,030	0,30
		50	230					4,9				
		50	240					4,7				
RZAG35A2V1B	FTXM50R2V1B	50	220	MAX. 50Hz 264V MIN. 50Hz 198V	14,83	16	40	5,0	0,058	0,38	0,046	0,60
		50	230					4,8				
		50	240					4,6				

Symboles

MCA: Ampérage minimal du circuit [A]

MFA: Ampérage maximal du fusible [A]

RLA: Ampérage en charge nominale [A]

OFM: Moteur de ventilateur extérieur

IFM: Moteur du ventilateur intérieur

FLA: Ampérage en pleine charge [A]

kW: Puissance nominale de sortie du moteur du ventilateur [kW]

RHz: Fréquence nominale de fonctionnement [Hz]

Remarques

1) Le RLA est basé sur les conditions suivantes.

Température extérieure 35°C DB

Température intérieure 27°C DB / 19°C WB

2) Sélectionnez le diamètre de câble sur la base de la valeur MCA.

3) La tension maximale autorisée qui est non équilibrée entre les phases est de 2%.

4) Utilisez un disjoncteur à la place d'un fusible.