

BARRE DE CUIVRE 4M


UTILISATION :

- Pour tous travaux de climatisation.
- Conditionnement en barre de 4 m
- Cuivre frigorifique de haute qualité Superclean écroui et déshydraté
- Bouchons de protection
- Gain de temps important sur le chantier lorsque les barres sont livrées isolées

DESCRIPTION :

- Possibilité d'avoir ses barres nues ou isolées avec Isolant de 13 ou 19 mm en continu.
- Elastomère noir BLS3D0 (M1)
- Conditionnement des lots sous film.
- Classement de réaction au feu selon PV FIW 0451-cpd-2-006-0-02-01/12

CARACTERISTIQUES :



Ø	Référence	Ep. Isol.		Référence	Ep. Cuivre	
		(mm)	(mm)		(mm)	mm
3/8	04CBI38	13		04CBI19K38	19	1
1/2	04CBI12	13		04CBI19K12	19	1
5/8	04CBI58	13		04CBI19K58	19	1
3/4	04CBI34	13		04CBI19K34	19	1
7/8	04CBI78	13		04CBI19K78	19	1
1"	04CBI100	13		04CBI19K100	19	1
1"1/8	04CBI118	13		04CBI19K118	19	1
1"3/8	04CBI138	13		04CBI19K138	19	1,24
1"5/8	04CBI158	13		1"5/8 non dispo		1,24