

Utilisation/Avantages

Tubes condensats pour gérer les évacuations des eaux de condensats de vos appareils



Caractéristiques

- Y pour Tube condensats 50AC16C

Multiple de Cde	Ø (mm)	Référence
20	16/18	ACY01

TUBE CLAIR & ACCESSOIRES



Caractéristiques

- Bobines : 50m
- Info : Pour la pompe de relevage AP01 il faut du 50TC03

Multiple de Cde	Longueur (m)	Largeur (mm)	Référence
1	50	4/6	50TC02
1	50	6/9	50TC03
1	50	9/12	50TC04



- Raccords cannelés droits pour tubes clairs

Multiple de Cde	Ø (mm)	Référence
10	4/6	CMTC02
10	6/9	CMTC03
10	9/12	CMTC04



- Raccords cannelés Tés pour tubes clairs

10	4/6	CTTC02
10	6/9	CTTC03
10	9/12	CTTC04

SYPHON SEC MECANIQUE

Caractéristiques

- Syphon sec mécanique : à bille
- Diamètre de sortie : 20 mm
- Diamètre de corps : 50 mn

Multiple de Cde	Profondeur (m)	Longueur (m)	Largeur (mm)	Référence
1	58	174	154	SYPH01



- Boitier ouvrable pour inspection et nettoyage
- Reversible droite/gauche
- le syphon ne fonctionne qu'en position verticale avec l'entrée d'eau en haut
- Fonctionne aussi sans eau