

**SUPPORTS PLIABLES**  
BARRE **ALU** NIVEAU ET PLOTS

**Utilisation/Avantages**

Support mural des groupes extérieurs.  
Barre transversale, en alliage ALUMINIUM extrudé, très résistante. Facilité de pose grâce, à la barre transversale qui permet d'ajuster l'écartement des bras, et aux molettes pour le réglage de la verticalité.

**Caractéristiques**

- 2 bras pré-montés en **acier galvanisé**
- Peinture laquée époxy RAL9002
- Barre transversale en **Aluminium**
- 4 Plots anti-vibratiles et visserie
- Molettes arrières pour réglage
- Emballage individuel en carton.

Multiple de Cde	Largeur Barre Transv.	Charge/Bras Kg	Charge tot. Kg	Prof. mm
1	800	70	140	465
1	1000	70	140	545
1	1000	100	200	550



REFERENCE

REF.

AS465BT

AS545BT

AS550BT



**SUPPORT DE TOITURE**

**Utilisation/Avantages**

Support de toiture des groupes extérieurs.  
Special tuiles canal et bac acier. Réglage de la pente.

**Caractéristiques**

- 2 bras en **acier galvanisé**
- Peinture laquée époxy RAL9002
- 4 plots anti vibratiles avec leur visserie
- Emballage individuel en carton.
- Pente maxi: 20°

Multiple de Cde	Longueur B. Transv.	Charge totale Kg	Prof. mm
1	800	140	450



REFERENCE

REF.

AS460TT



**Accessoires**

**PLOTS ANTI VIBRATILES**

Sachet de 4 plots anti vibratiles avec leur visserie

Multiple de Cde	Charge/Plot Kg	Charge tot. Kg	Diamètre mm
10	55	220	20

REFERENCE

REF.

4AS04

