

# Repérage ZB - ZB 8/27 - 0807216

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (http://phoenixcontact.fr/download)



Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, Surface utile: 10,5 x 8,15 mm

La figure montre les versions ZB 8-VIERGE, LGS:SUITE NOMBRES, QR:SUITE NOMBRES et CUS



# Données commerciales

| Unité de conditionnement         | 10 STK          |
|----------------------------------|-----------------|
| Quantité minimum de commande     | 10 STK          |
| GTIN                             | 4 017918 157975 |
| GTIN                             | 4017918157975   |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,003 kg        |
| Numéro du tarif douanier         | 49119900        |
| Pays d'origine                   | Allemagne       |

# Caractéristiques techniques

## Cotes

| Longueur (b) | 27 mm |
|--------------|-------|
| Largeur (a)  | 8 mm  |

### Conditions d'environnement

| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C 100 °C |
|---------------------------------------|---------------|
| Tomporatary americane (remoterment)   | 16 6 166 6    |

#### Généralités

| Coloris                             | blanc                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Composants                          | exempt de silicone et d'halogène |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2                               |
| Matériau                            | PA                               |
| Résistance à l'effacement           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Nombre d'étiquettes                 | 10                               |



# Repérage ZB - ZB 8/27 - 0807216

# Caractéristiques techniques

# Généralités

| Nombre d'étiquettes par ligne | 10  |
|-------------------------------|---|
| Nombre de rubans de repérage  | 10  |
| Type de montage repérage      | Encliquetage dans la rainure de repérage élevée |

## Normes et spécifications

| Résistance à l'effacement           | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2                          |

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com