

Repères pour fils - PATG 3/18 - 0820536

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Repères pour fils, transparent, vierge, Type de montage: enfilage, Diamètre du câble: 4-7 mm, Surface utile: 4 x 18 mm


L'image représente la version

Propriétés produit

- Le repérage est réalisé avec les étiquettes UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... et EMT ... appropriées.
- Le manchon PATG ... est un porte-repère imperdable.
- Ces systèmes de repérage des conducteurs se composent de porte-repères et d'étiquettes.
- Les conducteurs d'un diamètre de 0,6 à 50 mm peuvent ainsi être repérés.



Données commerciales

Unité de conditionnement	500 STK
Quantité minimum de commande	500 STK
GTIN	 4 046356 294829
GTIN	4046356294829
Poids par pièce (hors emballage)	0,000 kg
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Largeur (a)	18 mm
Diamètre du câble	4 mm ... 7 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 80 °C
---------------------------------------	------------------

Généralités

Coloris	transparent
Composants	exempt de silicone

Repères pour fils - PATG 3/18 - 0820536

Caractéristiques techniques

Généralités

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau	PVC
Conforme aux directives RoHS	oui
Test substances pouvant nuire à adhérence peintures	VW PV 3.10.7:2005-02
Résultat	Test réussi
Type de montage repérage	enfilage

Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	DOTe 15571-58-1
------------	-----------------