

CUTFOX : OUTILS DE COUPE

La famille d'outils de coupe CUTFOX vous offre une solution de la plus fine et précise avec les ciseaux électricien jusqu'aux coupe-câbles à crémaillère pour un diamètre de conducteur de 100 mm et une section maximum de 1400 mm².



CUTFOX-ES



CUTFOX-S VDE M



CUTFOX-S VDE



CUTFOX-SE LM



CUTFOX 12



CUTFOX 18



CUTFOX 25 VDE



CUTFOX 45

| DESCRIPTION | TYPE | REF. | CONDIT. |
|--|-------------------|---------|---------|
| CISEAUX Ciseaux pour électricien, idéal pour fibres Kevlar et tresse de blindage. Sections : 1,5 mm ² pour conducteurs rigides et 6 mm ² pour conducteurs souples. | CUTFOX-ES | 1212621 | 1 |
| PINCES COUPANTES LATÉRALES Pince coupante latérale, acier haute dureté, zone de coupe traitée par induction pour une plus grande robustesse. Isolation 1000 V selon VDE. Optimisation du bras de levier pour une puissance optimale. Version compacte. | CUTFOX-S VDE M-DB | 1212836 | 1 |
| Pince coupante latérale, acier haute dureté, zone de coupe traitée par induction pour une plus grande robustesse. Isolation 1000 V selon VDE. Optimisation du bras de levier pour une puissance optimale. | CUTFOX-S VDE-DB | 1212790 | 1 |
| PINCE COUPANTE MULTIFONCTIONS Pince coupante multifonctions idéale pour l'artisan : Coupe, dénudage et sertissage des sections 1,5 et 2,5 mm ² , coupe boulon M3,5 et M4... L'outil universel par excellence. | CUTFOX-SE LM-DB | 1212839 | 1 |
| COUPE-CÂBLE LIBRE Coupe câble pour conducteurs cuivre et aluminium jusqu'à 35 mm ² . Diamètre maximum 12 mm. | CUTFOX 12-DB | 1212788 | 1 |
| Coupe câble pour conducteurs cuivre et aluminium jusqu'à 50mm ² . Diamètre maximum 18 mm. Ressort de rappel et système de verrouillage pince fermée. | CUTFOX 18-DB | 1212816 | 1 |
| Coupe câble pour conducteurs cuivre et aluminium jusqu'à 70 mm ² . Diamètre maximum 25 mm. Zones de coupe à microdenture, lames concaves pour une puissance accrue. Isolation 1000 V selon VDE. | CUTFOX 25-DB | 1212791 | 1 |
| COUPE-CÂBLE À CRÉMAILLÈRE Coupe câble à crémaillère pour conducteurs cuivre et aluminium jusqu'à 300 mm ² . Diamètre maximum 45 mm. Système à cliquet sans effort. | CUTFOX 45 | 1212132 | 1 |



Focus



La nouvelle pince CUTFOX-SE LM est l'outil polyvalent par excellence. Ergonomique avec sa tête inclinée à 25° et étroite pour accéder aux endroits difficiles, elle vous offre 6 fonctions courantes en un seul outil.



1 - Coupe des fils

2 - Dénudage des fils de 1,5 et 2,5 mm²3 - Sertissage des fils de 1,5 et 2,5 mm²

4 - Coupe de précision



5 - Coupe-boulon M3,5 et M4



6 - Enrouler les fils

UNIFOX : OUTILS UNIVERSELS

Les outils de la famille UNIFOX vous accompagnent dans vos applications quotidiennes. Du serrage des presse-étoupes à la pose des colliers de câblage, nous avons l'outil qu'il vous faut.



UNIFOX-C VDE M



UNIFOX-C VDE



UNIFOX-CE VDE



UNIFOX-P VDE



UNIFOX-PC VDE



UNI-FOX-WRENCH



UNIFOX-CT 4,8 P



CUTFOX-CD

| DESCRIPTION | TYPE | REF. | CONDIT. |
|---|-------------------|---------|---------|
| PINCES UNIVERSELLES Pince en acier haute dureté, zone de coupe traitée par induction pour une plus grande robustesse. Isolation 1000 V selon VDE. Optimisation du bras de levier pour une puissance optimale. Version compacte. | UNIFOX-C VDE M-DB | 1212840 | 1 |
| Pince en acier haute dureté, zone de coupe traitée par induction pour une plus grande robustesse. Isolation 1000 V selon VDE. Optimisation du bras de levier pour une puissance optimale. | UNIFOX-C VDE-DB | 1212808 | 1 |
| Pince ergonomique idéale pour une utilisation en position assise, acier haute dureté, zone de coupe traitée par induction pour une plus grande robustesse, ressort de rappel. Isolation 1000 V selon VDE. Optimisation du bras de levier pour une puissance optimale. | UNIFOX-CE VDE-DB | 1212817 | 1 |
| Pince droite en acier haute dureté, zone de coupe traitée par induction pour une plus grande robustesse. Isolation 1000 V selon VDE. Optimisation du bras de levier pour une puissance optimale. | UNIFOX-P VDE-DB | 1212810 | 1 |
| Pince coudée en acier haute dureté, zone de coupe traitée par induction pour une plus grande robustesse. Isolation 1000 V selon VDE. Optimisation du bras de levier pour une puissance optimale. | UNIFOX-PC VDE-DB | 1212811 | 1 |
| Pince multiprises, surface de serrage lisse conçue pour ne pas endommager les éléments à serrer. Idéale pour le serrage des presse-étoupes ou des connecteurs HEAVYCONNECT EVO Phoenix Contact. | UNIFOX WRENCH-DB | 1212841 | 1 |
| PINCE À COLLIERS DE CÂBLAGE Pince à colliers de câblage plastique de largeur jusqu'à 4,8 mm maximum. Permet le serrage et la coupe des colliers. | UNIFOX-CT 4,8 P | 1212609 | 1 |
| COUPE-GOULOTTE Cisaille manuelle pour la découpe des goulottes et de leur flasque jusqu'à 75 mm de largeur. Découpe perpendiculaires et découpes d'angles. | CUTFOX-CD | 1212474 | 1 |



Focus

L'optimisation des leviers et notamment la position du pivot le plus près possible de la zone de coupe, garantit une force manuelle réduite tout en maintenant une puissance maximale au niveau de la zone de coupe.

