

## Câbles ronds - CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/M340 - 2321651

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)

Câble rond équipé (barrette Fujitsu à 40 pôles sur barrette FLK à 50 pôles) pour le couplage de 32 canaux aux cartes d'E/S du MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K) ; longueur : 2 m



### Propriétés produit

- Transmission de signal sur 32 canaux

### Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pcs
GTIN	 4 046356 411356
Poids par pièce (hors emballage)	0.3027 KGM
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Allemagne

### Caractéristiques techniques

#### Généralités

Tension nominale $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Intensité max. admissible par circuit	1 A
Résistance max. du conducteur	0,16 $\Omega$ /m
Longueur du câble	2 m
Fil, section	0,14 mm <sup>2</sup>
Fil, section [AWG]	26
Structure du conducteur : Nombre de brins :	7
Fil, matériau	Cu étamé
Diamètre extérieur	10,5 mm
Blindage	non
Gaine extérieure, matériau	PVC
Gaine extérieure, coloris	RAL7035

#### Environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

## Câbles ronds - CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/M340 - 2321651

### Caractéristiques techniques

#### Environnement

Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1
	DIN VDE 0482 partie 332-1
Résistance à l'huile	DIN VDE 0472 T.803, type de contrôle B
Résistance à l'essence	contre les éclaboussures occasionnelles

#### Connecteur côté module

Mode de raccordement	IDC/FLK connecteur femelle (2,54 mm)
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	50

#### Connecteur côté commande

Mode de raccordement	Connecteur Fujitsu
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	40

#### Commande prise en charge

Commande	Schneider Electric MODICON M340
- carte d'E/S adaptée	BMX DDI 3202K
	BMX DDI 6402K
	BMX DD0 3202K
	BMX DD0 6402K
	BMX DDM 3202K

#### Normes et spécifications

Résistance à l'huile	DIN VDE 0472 T.803, type de contrôle B
Résistance à la propagation des flammes	CEI 60332-1
	DIN VDE 0482 partie 332-1

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27249205

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000237
ETIM 3.0	EC000237
ETIM 4.0	EC000237

## Câbles ronds - CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/M340 - 2321651

### Classifications

#### ETIM

ETIM 5.0	EC000237
----------	----------

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121620
UNSPSC 7.0901	26121620
UNSPSC 11	26121620
UNSPSC 12.01	26121620
UNSPSC 13.2	26121620

### Homologations

#### Homologations

---

#### Homologations

#### EAC / EAC

---

#### Homologations Ex

---

#### homologations demandées

---

### Détails des approbations

EAC
-----

EAC
-----

---