

Embout - AI 2,5 - 8 GY-B - 3201550

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (<http://phoenixcontact.fr/download>)

Embout, Longueur de douille: 8 mm, Longueur: 14 mm, Coloris: gris



La figure montre la version AI 1,5 – 8 en rouge

Propriétés produit

- ✓ Les embouts présentés en ruban ont été spécialement conçus pour les automates à sertir CF 3000-2,5.
- ✓ Disponibles dans les gammes de coloris les plus importantes jusqu'à 2,5 mm²
- ✓ Ils permettent de câbler tous les blocs de jonction, particulièrement ceux du système CLIPLINE complete.



Données commerciales

Unité de conditionnement	500 STK
Quantité minimum de commande	500 STK
GTIN	 4 017918 126261
GTIN	4017918126261
Poids par pièce (hors emballage)	0,000 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	14 mm
Longueur à dénuder maximale	11 mm
Longueur de la douille	8 mm
Cote interne collier isolant (d)	4,2 mm
Diamètre de la douille	2,3 mm
Epaisseur collet d'isolation	0,3 mm
Epaisseur des manchons	0,15 mm

Conditions d'environnement

Embout - AI 2,5 - 8 GY-B - 3201550

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Température de courte durée	120 °C
Température permanente max	105 °C

Généralités

Coloris	gris
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau	Cu-E
Revêtement	étamage galvanique

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CSA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Homologations

Homologations

Homologations

CSA / CSAus / EAC / EAC / UL Listed / cUL Listed / cCSAus

Homologations Ex

Détails des approbations

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	247397
-----	---	---	--------

CSAus		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	247397
-------	---	---	--------

EAC			EAC-Zulassung
-----	---	--	---------------

Embout - AI 2,5 - 8 GY-B - 3201550

Homologations

EAC			7500651.22.01.00246
UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cCSAus		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	