

# LS-EMLP 32 (38X14) WH CUS - Repères pour appareils



0831988

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831988>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Repères pour appareils, Feuille, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 38 x 14 mm, Nombre d'étiquettes: 12



## Avantages

- Repérage d'appareils à coller

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 0831988                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                 |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | BG814D                                     |
| Product key                         | BG814D                                     |
| Page catalogue                      | Page 261 (NTK-2014)                        |
| GTIN                                | 4046356931182                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 40 g                                       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 40 g                                       |
| Numéro du tarif douanier            | 39191080                                   |
| Pays d'origine                      | PL                                         |

# LS-EMLP 32 (38X14) WH CUS - Repères pour appareils



0831988

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831988>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Type de produit         | Repère pour appareil imprimé |
| Repérage                |                              |
| Nombre d'étiquettes     | 12                           |
| Technologie de repérage |                              |
| Appareil                | 1012015 TOPMARK NEO          |
| Imprimabilité           | Impression laser directe     |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat                                                                                   | Essai réussi         |

#### Résistance aux UV

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Résultat                  | Essai réussi                                        |
| Durée du contrôle         | 96 h                                                |

#### Conditions ambiantes

|                                                       |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)                 | -20 °C ... 85 °C                                                                                                                                 |
| Conditions de stockage conseillées                    | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de toute source de luminosité. |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C                                                                                                                                            |
| Humidité recommandée (stockage/transport)             | 50 %                                                                                                                                             |
| Faculté de conservation                               | 12 mois                                                                                                                                          |

### Montage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Type de montage | collage |
|-----------------|---------|

### Indications sur les matériaux

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Epaisseur film  | 800 µm                           |
| Epaisseur colle | 50 µm                            |
| Adhésif         | Acrylate                         |
| Coloris         | blanc                            |
| Matériau        | ABS                              |
| Composants      | exempt de silicone et d'halogène |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

# LS-EMLP 32 (38X14) WH CUS - Repères pour appareils



0831988

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831988>

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat                                                                                   | Essai réussi         |

## Résistance aux UV

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Résultat                  | Essai réussi                                        |
| Durée du contrôle         | 96 h                                                |

## Conditions ambiantes

|                                                       |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)                 | -20 °C ... 85 °C                                                                                                                                 |
| Conditions de stockage conseillées                    | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de toute source de luminosité. |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C                                                                                                                                            |
| Humidité recommandée (stockage/transport)             | 50 %                                                                                                                                             |
| Faculté de conservation                               | 12 mois                                                                                                                                          |

## Dimensions

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Largeur               | 38 mm   |
| Longueur              | 50 mm   |
| Epaisseur du matériel | 0,80 mm |

## Normes et spécifications

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

# LS-EMLP 32 (38X14) WH CUS - Repères pour appareils



0831988

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831988>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281103 |
| ECLASS-12.0 | 27281103 |
| ECLASS-13.0 | 27281103 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001288 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)