

UCT-WMTBA (40X17) CUS - Repères pour câble



1014092

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014092>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Repères pour câble, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 6 mm, surface utile: 40 x 17 mm, Nombre d'étiquettes: 3



Avantages

- La gamme de repérage UniCard UCT-WMTBA ... propose des repères fixables à l'aide d'attache-câbles usuels
- Grâce à leur forme coudée, les repères s'adaptent parfaitement aux câbles.
- Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères UniCard individuellement selon vos besoins
- Le format veille automatiquement à une impression précise

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | 1014092 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BG8138 |
| Product key | BG8138 |
| Page catalogue | Page 271 (NTK-2014) |
| GTIN | 4046356781442 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 10 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 10 g |
| Numéro du tarif douanier | 49119900 |
| Pays d'origine | PL |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Type de produit | Repère pour conducteur imprimé |
| Version | Format carte |

Repérage

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre d'étiquettes | 3 |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 1 |

Montage

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Type de montage | Montage de serre-câbles |
|-----------------|-------------------------|

Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Conforme aux directives RoHS | oui |
| Coloris | blanc |
| Matériau | PC |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Composants | exempts de silicone, d'halogène et de cadmium |

Conditions environnementales et de durée de vie

Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque

| | |
|--|----------------------|
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Résultat | Essai réussi |

Résistance aux UV

| | |
|---------------------------|---|
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |

Conditions ambiantes

| | |
|---|--|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C |
| Conditions de stockage conseillées | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de toute source de luminosité. |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |

UCT-WMTBA (40X17) CUS - Repères pour câble



1014092

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014092>

Dimensions

| | |
|----------|-------|
| Largeur | 17 mm |
| Longueur | 40 mm |

Dimensions extérieures

| | |
|--------------------|-------------------|
| Diamètre extérieur | > 6 mm ... 136 mm |
|--------------------|-------------------|

Normes et spécifications

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|---------------------------|-----------------------------|

UCT-WMTBA (40X17) CUS - Repères pour câble



1014092

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1014092>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281102 |
| ECLASS-12.0 | 27281102 |
| ECLASS-13.0 | 27281102 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001530 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr