

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Anémomètre de marque Lambrecht Meteo GmbH. La valeur mesurée est disponible par le Modbus RTU (RS-485).

Description du produit

Tous les capteurs « Solarline Environment » (SOL-ES) sont utilisés par Plug & Play avec la station météo de Phoenix Contact (voir accessoires). Ils sont particulièrement adaptés pour collecter les données météorologiques des installations photovoltaïques.

Les accessoires de montage correspondants sont disponibles parmi les accessoires.

Avantages

- Chauffage à réglage électronique
- Conforme à la norme CEI 61724-1, Classe A (précision maximale)
- Montage facile avec des traverses (voir accessoires)
- Très bonnes durées de réponse

Données commerciales

Référence	1074976
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DTHAAA
Product key	DTHAAA
GTIN	4055626777382
Poids par pièce (emballage compris)	0,25 kg
Poids par pièce (hors emballage)	0,25 kg
Numéro du tarif douanier	90158020
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Caractéristiques techniques, voir la fiche technique correspondante dans la zone « Téléchargements »

Propriétés du produit

Type de produit

Capteur

1074976

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074976>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27143137
ECLASS-12.0	27143137
ECLASS-13.0	27143137

ETIM

ETIM 9.0	EC000926
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

SOL-ES-PRO-WS - Capteur

1074976

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074976>



Accessoires

SOL-ES-TRA-750 - Support

1074980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074980>



Traverse avec support de mât de la Lambrecht Meteo GmbH, longueur : 750 mm, composée d'éléments en aluminium anodisé et en acier inoxydable. Adaptée à la fixation des capteurs météo de la série SOL-ES.

SOL-ES-SENSOR-HOLDER-SMALL - Support

1406698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1406698>



Support de capteurs de la Lambrecht Meteo GmbH, en acier inoxydable, petit. Adapté à la fixation de certains capteurs météo de type SOL-ES, voir Accessoires.

SOL-ES-PRO-WS - Capteur

1074976

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074976>



SACC-M12MS-5PL M - Connecteur

1424649

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424649>



Connecteur, Universel, 5-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

SAC-5PY-F/M-F VP SH - Répartiteur en Y

1419933

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419933>



Répartiteur en Y, 5-pôles, blindé, Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A et connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, Répartiteur parallèle

SOL-ES-PRO-WS - Capteur

1074976

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074976>



SAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs

1500884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1500884>



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 0,3 m

SAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs

1500897

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1500897>



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 0,6 m

SOL-ES-PRO-WS - Capteur

1074976

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074976>



SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs

1500907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1500907>



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 1,5 m

SAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs

1500910

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1500910>



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 3 m

SOL-ES-PRO-WS - Capteur

1074976

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074976>



WP-PA HF 13,0 BK - Tube de protection

3240681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240681>



Tube de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V0, diamètre intérieur: 10 mm, Longueur totale: 50 m

SOL-SC-WTH-STN - Station météo

1322110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1322110>



Station météorologique pour l'acquisition des données de mesure des capteurs environnementaux raccordés. Utilisable avec les capteurs de type SOL-ES p. ex. dans les parcs photovoltaïques ou toute autre zone industrielle. Les données météorologiques sont enregistrées localement et mises à disposition de l'utilisateur par une interface utilisateur.

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr