

# SOL-ES-PRO-THP - Capteur



1074977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074977>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capteurs de température, d'humidité de l'air et de pression atmosphérique de la marque Lambrecht Meteo GmbH, avec support. La valeur mesurée est disponible via Modbus/RTU (RS-485).

## Description du produit

Tous les capteurs « Solarline Environment » (SOL-ES) sont utilisés par Plug & Play avec la station météo de Phoenix Contact (voir accessoires). Ils sont particulièrement adaptés pour collecter les données météorologiques des installations photovoltaïques.

Les accessoires de montage correspondants sont disponibles parmi les accessoires.

## Avantages

- Avec protège-contacteur de capteur
- Conforme à la norme CEI 61724-1, Classe A (précision maximale)
- Registre de configuration automatique pour mise en service plug-and-play
- Utilisation dans toutes les zones climatiques

## Données commerciales

Référence	1074977
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DTHAAA
Product key	DTHAAA
GTIN	4055626777245
Poids par pièce (emballage compris)	20□000 g
Poids par pièce (hors emballage)	705 g
Numéro du tarif douanier	90158020
Pays d'origine	DE

# SOL-ES-PRO-THP - Capteur



1074977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074977>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Généralités

Caractéristiques techniques, voir la fiche technique correspondante dans la zone « Téléchargements »

### Propriétés du produit

Type de produit

Capteur

1074977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074977>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27143137
ECLASS-12.0	27143137
ECLASS-13.0	27143137

### ETIM

ETIM 9.0	EC000926
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

# SOL-ES-PRO-THP - Capteur

1074977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074977>



## Accessoires

### SOL-ES-TRA-750 - Support

1074980

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074980>



Traverse avec support de mât de la Lambrecht Meteo GmbH, longueur : 750 mm, composée d'éléments en aluminium anodisé et en acier inoxydable. Adaptée à la fixation des capteurs météo de la série SOL-ES.

---

### SACC-M12MS-5PL M - Connecteur

1424649

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424649>



Connecteur, Universel, 5-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

# SOL-ES-PRO-THP - Capteur

1074977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074977>



## SAC-5PY-F/M-F VP SH - Répartiteur en Y

1419933

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419933>



Répartiteur en Y, 5-pôles, blindé, Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A et connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, Répartiteur parallèle

---

## SAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs

1500884

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1500884>



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 0,3 m

# SOL-ES-PRO-THP - Capteur

1074977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074977>



## SAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs

1500897

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1500897>



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 0,6 m

---

## SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs

1500907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1500907>



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 1,5 m

# SOL-ES-PRO-THP - Capteur

1074977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074977>



## SAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs

1500910

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1500910>



Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 3 m

---

## WP-PA HF 13,0 BK - Tube de protection

3240681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240681>



Tube de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V0, diamètre intérieur: 10 mm, Longueur totale: 50 m

# SOL-ES-PRO-THP - Capteur

1074977

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074977>



## SOL-SC-WTH-STN - Station météo

1322110

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1322110>



Station météorologique pour l'acquisition des données de mesure des capteurs environnementaux raccordés. Utilisable avec les capteurs de type SOL-ES p. ex. dans les parcs photovoltaïques ou toute autre zone industrielle. Les données météorologiques sont enregistrées localement et mises à disposition de l'utilisateur par une interface utilisateur.

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)