SOL-ES-PRO-RC - Capteur

1074982

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074982

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Le capteur de rayonnement solaire au silicium de marque Mencke & Tegtmeyer GmbH, type Si-RS485TC-T-MB, sert à mesurer l'irradiation solaire en W/m^2. La valeur mesurée est disponible via Modbus/RTU (RS-485).

Description du produit

Tous les capteurs « Solarline Environment Sensors » (SOL-ES) sont utilisés par Plug & Play avec la station météo de Phoenix Contact (voir accessoires). Ils sont particulièrement adaptés pour collecter les données météorologiques des installations photovoltaïques.

REMARQUE IMPORTANTE :
Pour le raccordement du capteur SOL-ES-PRO-RC à la station météo de Phoenix Contact, un connecteur M12 à part est nécessaire (Référence 1424668, voir onglet « Accessoires »).

Avantages

- Avec mesure interne de température
- Conforme à la norme CEI 61724-1, Classe A (précision maximale)

Données commerciales

Référence	1074982
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DTHAAA
Product key	DTHAAA
GTIN	4055626777627
Poids par pièce (emballage compris)	0,35 kg
Poids par pièce (hors emballage)	0,35 kg
Numéro du tarif douanier	85414900
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Caractéristiques techniques, voir la fiche technique correspondante dans la zone « Téléchargements »

Propriétés du produit

Type de produit	Capteur

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27143137
ECLASS-12.0	27143137
ECLASS-13.0	27143137

ETIM

ETIM 9.0	EC000926

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500

Accessoires

SACC-M12MS-5PL M - Connecteur

1424649

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424649

Connecteur, Universel, 5-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

SAC-5PY-F/M-F VP SH - Répartiteur en Y

1419933

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419933

Répartiteur en Y, 5-pôles, blindé, Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A et connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, Répartiteur parallèle

SAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs

1500884

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1500884

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 0,3 m

SAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs

1500897

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1500897

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 0,6 m

SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs

1500907

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1500907

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 1,5 m

SAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs

1500910

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1500910

Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, câblé avec déconnecté, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A, longueur de câble: 3 m

WP-PA HF 13,0 BK - Tube de protection

3240681

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240681

Tube de protection, matériau: PA 6, résistant aux UV: oui, souple, indice de protection: IP68, coloris: noir, classe d'inflammabilité selon UL 94: V0, diamètre intérieur: 10 mm, Longueur totale: 50 m

SOL-SC-WTH-STN - Station météo

1322110

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1322110

Station météorologique pour l'acquisition des données de mesure des capteurs environnementaux raccordés. Utilisable avec les capteurs de type SOL-ES p. ex. dans les parcs photovoltaïques ou toute autre zone industrielle. Les données météorologiques sont enregistrées localement et mises à disposition de l'utilisateur par une interface utilisateur.

SOL-ES-PRO-RC - Capteur

1074982

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074982

SACC-M12FS-4PL SH - Connecteur

1424668

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424668

Connecteur, Universel, 4-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, détrompage: A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr