

SACC-M12MSX-8QO SHETH EIA568A - Connecteur



1082320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082320>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur, Ethernet CAT6_A (10 Gbit/s), 8-pôles, exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle droit M12, X, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm

Données commerciales

Référence	1082320
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BF2CDI
Product key	BF2CDI
GTIN	4055626815268
Poids par pièce (emballage compris)	44,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	44,2 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	IMPORTANT : lors de la pose des câbles, veiller à respecter les rayons de courbure admissibles car une force de courbure excessive met en danger l'indice de protection. Éliminer les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur (p. ex. avec des attache-câbles).
-------------	---

Montage

Type de raccordement	Raccordement autodénuant
----------------------	--------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	8
Blindé	oui
Détrompage	X
Sortie du câble	droit

Dimensions

Dimensions extérieures	
Diamètre extérieur	5 mm ... 9,7 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé
--------------------------------	-----------------------------------

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur	
Type de raccordement	Raccordement autodénuant

Connecteur

Raccordement 1	
Type tête	connecteur mâle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	X

Câble/conducteur

Type de signal/catégorie	Ethernet CAT6 _A (CEI 11801), 10 Gbit/s
--------------------------	---

SACC-M12MSX-8QO SHETH EIA568A - Connecteur



1082320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082320>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082320>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

SACC-M12MSX-8QO SHETH EIA568A - Connecteur



1082320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082320>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12MSX-8QO SHETH EIA568A - Connecteur



1082320

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1082320>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr