

RC-5AS2000/VPE 500 - Contact à sertir



1084932

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084932>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, Connecteur femelle, tournés, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1,5 mm² ... 2,5 mm², Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238332

Avantages

- Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
- Résistance à la traction élevée du raccordement
- Faibles résistances de contact
- Surveillance de la production facilitée

Données commerciales

Référence	1084932
Conditionnement	500 Unité(s)
Commande minimum	500 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABREAG
Product key	ABREAG
GTIN	4055626876719
Poids par pièce (emballage compris)	0,475 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,475 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

RC-5AS2000/VPE 500 - Contact à sertir



1084932

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084932>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de raccordement	Raccordement à sertir
----------------------	-----------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Type de matériau du contact	tournés

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Connecteur femelle
Section raccordable	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²

Indications sur les matériaux

Surface des contacts	nickelé (Ni), plaqué or (Au)
Matériau de contact	CuZn

Dimensions

Caractéristiques mécaniques

Diamètre de contact	2 mm
---------------------	------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100
--------------------	-----

RC-5AS2000/VPE 500 - Contact à sertir



1084932

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084932>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

RC-5AS2000/VPE 500 - Contact à sertir



1084932

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084932>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

RC-5AS2000/VPE 500 - Contact à sertir



1084932

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084932>

Accessoires

RC-Z2514 - Pince à sertir avec afficheur numérique

1614590

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1614590>



Pince à sertir pour contacts RC à sertir tournés Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm, section de cordon 0,08 mm² ... 2,5 mm²

RC-Z2490 - Outil de montage et de déverrouillage

1611803

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1611803>



Outil de montage et de dépose pour contacts RC à sertir (D-SUB) mâle / femelle, diamètre : 2 mm

RC-5AS2000/VPE 500 - Contact à sertir

1084932

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1084932>



RC-Z2504 - Pince à sertir

1613822

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1613822>



Pince à sertir pour contacts RC tournés, diamètre 1 mm / diamètre 1,5 mm / diamètre 2 mm pour section de cordon de 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr