BL2 BPC 1501E - Box-PC

1130669

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1130669

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Box PC industriel (BPC) sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel® Celeron® N3350 à haut rendement énergétique, mémoire de masse eMMC de 32 Go, un emplacement ouvert M.2 et 2 ports COM

Données commerciales

Référence	1130669
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRBABA
Product key	DRBABA
GTIN	4063151059767
Poids par pièce (emballage compris)	936 g
Poids par pièce (hors emballage)	923,5 g
Numéro du tarif douanier	84715000
Pays d'origine	TW

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Box-PC

Caractéristiques de l'ordinateur

Processeur	Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz
Système d'exploitation	sans système d'exploitation
Refroidissement	passif
Mémoire vive	4 GB LPDDR4
Stockage de données	eMMC internal, 32 GB

Écran

Type d'écran	sans

Propriétés du système

Logiciel utilisateur	sans logiciel utilisateur

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	16,8 W

Alimentation

Tension d'alimentation (DC)	24 V DC (Évaluation CE)
Plage de tension d'alimentation	12 V DC ... 30 V DC (Tension de service, selon le marquage, comprise entre 12 et 30 V DC)
Courant max. absorbé	0,7 A (24 V DC)
Courant absorbé typique	0,53 A (24 V DC)

Caractéristiques de raccordement

Raccordement vissé

Type de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur AWG	25 ... 14

Interfaces

Interfaces	1x DP++
	2x USB 3.0
	2x ports COM
Réseau	2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45
Jeu de puces LAN	Intel® I210 AT

Dimensions

Dimensions extérieures

Largeur / Hauteur / Profondeur	99 mm / 92 mm / 63 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP30
	IP30
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C (avec flux d'air de 0,5 m/s)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 85 % (sans condensation)
Choc	15g, 11 ms, selon CEI 60068-2-27
Vibrations (service)	1g selon EN 60068-2-6

Homologations

Conformité/homologations

Conformité	Conformité CE
FCC	Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
	Montage mural (Accessoires nécessaires)

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1130669

IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: US-39601-UL

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.A*08.B01708

UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 238705

EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU*-DE*HB.B.00386/20

cULus Listed

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	19200102
ECLASS-12.0	19200102
ECLASS-13.0	19200102

ETIM

ETIM 9.0	EC001413

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211500

Conformité environnementale

REACh SVHC	Lead 7439-92-1

Accessoires

SI-RND-U1A - Interface de données

1425185

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1425185

Prise de maintenance avec USB A 3.0 (connecteur femelle/femelle) et couvercle de protection

DP TO VGA ADPTR - Adaptateur

2400173

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2400173

Adaptateur vidéo DisplayPort vers VGA

DP TO DVI ADPTR - Adaptateur

2400174

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2400174

Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI-i

VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion

2404774

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2404774

Câble pour DisplayPort (DP) (2 m), utilisation avec des ordinateurs industriels

BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Kit de montage

1147655

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147655

Kit de montage

BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batterie/Accu

1147739

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147739

Batterie de rechange (BR2030) pour ordinateurs industriels BL2 BPC 1500…

BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Kit de montage

1147464

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147464

Kit de montage de rail DIN pour produits BL2 BPC 15...

BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Mémoire

1147738

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147738

Kit SSD M.2 de 64 Go pour PC industriel BL2 1500, répartiteur de chaleur, étrier et pastilles thermiques sont inclus

BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Mémoire

1147737

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1147737

Kit SSD M.2 de 128 Go pour PC industriel BL2 1500, répartiteur de chaleur, étrier et pastilles thermiques sont inclus

UTA 107/30 - Adaptateur de montage

2320089

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2320089

Adaptateur de profilé universel

MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Connecteur mâle pour C.I.

1847055

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1847055



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1,5 mm^2, coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: MC 1,5/..-STF, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON MC 1,5, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr