

CRIMPFOX 10T-F CUS - Pince à sertir



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1142666>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, marquage laser selon les indications du client, type de contact: Embouts isolés et non isolés, normes/prescriptions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, section min.: 0,14 mm², section max.: 10 mm², pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 4 mm², ajustement automatique à la section, insertion frontale, sertissage: Sertissage trapézoïdal , noir

Avantages

- Grande plage de coupes de 0,14 mm² ... 10 mm²
- Pour embouts jusqu'à une longueur de 18 mm
- Manipulation confortable grâce à son envergure réduite avec une continuité optimale de la force manuelle
- Sécurité d'utilisation grâce au verrouillage forcé et à la matrice à réglage automatique
- Réglage automatique en continu pour les embouts TWIN

Données commerciales

Référence	1142666
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3131
Product key	BH3131
GTIN	4063151103408
Poids par pièce (emballage compris)	389,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	301,8 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

CRIMPFOX 10T-F CUS - Pince à sertir



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1142666>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage trapézoïdal

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,14 mm ²
Section max.	10 mm ²
AWG min.	26
AWG max.	8

Propriétés électriques

Fusible	DIN 46228-1, DIN 46228-4
---------	--------------------------

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,14 mm ² ... 10 mm ²
Section AWG	26 ... 8

Dimensions

Largeur	65 mm
Hauteur	25 mm
Longueur	180 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

CRIMPFOX 10T-F CUS - Pince à sertir



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1142666>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1142666>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 10T-F CUS - Pince à sertir



1142666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1142666>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 10T-F CUS - Pince à sertir

1142666

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1142666>



Accessoires nécessaires

CRIMPFOX/ SPR-4 - Ressort de rechange

1200288

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200288>



Ressort de rappel de rechange

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr