

EM-CPS-DISC-NH000/125A - Sectionneur de puissance



1151613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151613>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Interrupteurs-sectionneurs à fusibles NH taille 000 avec interface CrossLink[®], 125 A, raccordement en bas/en haut, avec bornes à cage

Données commerciales

Référence	1151613
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK78Z1
Product key	CK78Z1
GTIN	4063151149062
Poids par pièce (emballage compris)	532 g
Poids par pièce (hors emballage)	532 g
Numéro du tarif douanier	85362090
Pays d'origine	DE

EM-CPS-DISC-NH000/125A - Sectionneur de puissance



1151613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151613>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Les combinés-fusibles selon CEI 60947-3 ne peuvent être exploités au-delà de la tension de service assignée que si leur utilisation en tant que sectionneurs-fusibles a lieu sans fonction de commutation de charge jusqu'à la tension assignée d'isolement et s'ils sont identifiés correctement.
-------------	--

Propriétés du produit

Gamme de produits	CrossPowerSystem
-------------------	------------------

Propriétés électriques

Tension d'isolement assignée	800 V AC
	500 V DC
Tension de référence	690 V AC
	440 V DC
Tension de tenue aux chocs assignée	6 kV
Courant de référence	125 A
Courant de court-circuit	50 kA (690 V AC / 80 A)
	80 kA (400 V AC / 125 A)
	100 kA (400 V AC / 100 A)
Tension maximale admissible	800 V DC
Puissance dissipée	6,7 W (100 A)
	10,5 W (125 A)

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide	2,5 mm ² ... 16 mm ²
Section de conducteur souple	2,5 mm ² ... 50 mm ²

Dimensions

Largeur	49,5 mm
Hauteur	174,5 mm
Profondeur	96 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Face avant)	IP30 (Face avant)
-----------------------------------	-------------------

EM-CPS-DISC-NH000/125A - Sectionneur de puissance



1151613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151613>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27371403
ECLASS-13.0	27371403
ECLASS-12.0	27371403

ETIM

ETIM 9.0	EC000216
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

EM-CPS-DISC-NH000/125A - Sectionneur de puissance



1151613

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151613>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr