

FOC-ST:A-SJ:C-HB02/4,5 PR L04 - Câble de jonction FO



1171601

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171601>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble fibre optique pré-équipé, câble PROFINET type B, fibre PCF 200/230 μm , boîtier métallique Push-Pull SC-RJ/IP67 sur BFOC(ST)/IP20, gaine extérieure en PVC, sans halogène, résistant à l'ozone et aux UV, dans une gaine de protection, pour pose fixe à l'intérieur, longueur : 4,5 m

Avantages

- Fiabilité élevée grâce à une excellente qualité
- Fiable même dans les applications sensibles à la CEM
- Transmission rapide des données pour les applications complexes
- Pose flexible grâce à la gaine extérieure en PVC
- Avec protocole de mesure individuel
- Câble d'installation universel pour pose fixe à l'intérieur ou à l'extérieur (pose directe dans la terre interdite)
- Protection complémentaire des câbles, grâce à la gaine de protection
- PROFINET type B pour une utilisation flexible
- Câble robuste pour l'utilisation dans les environnements hostiles

Données commerciales

Référence	1171601
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNOBS
Product key	ABNOBS
GTIN	4063151196837
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85472000
Pays d'origine	DE

FOC-ST:A-SJ:C-HB02/4,5 PR L04 - Câble de jonction FO



1171601

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171601>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	2
Application	Standard
Sortie du câble	droit

Propriétés électriques

Support de transmission	Fibre PCF
Vitesse de transmission	100 MBit/s

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit RJ45
Indice de protection	IP20

Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit SC-RJ
Indice de protection	IP20

Câble/conducteur

Longueur du câble	4,50 m
Poids de gaine	45 kg/km
Diamètre extérieur du câble	8 mm \pm 0,5 mm
Gaine extérieure, matériau	TPE-U
Gaine extérieure, coloris	orange
Epaisseur gaine extérieure	1 mm
Structure du conducteur ligne de signal	500,00 μ m \pm 30 μ m
Epaisseur isolement	env. 0,6 mm
Diamètre de fil avec isolant	2,9 mm \pm 0,1 mm
Fil, coloris	rouge, vert
Plus petit rayon de flexion, pose fixe	65 mm
Plus petit rayon de flexion, pose souple	65 mm
Absence d'halogène	conformité CEI 60754-2
Résistance à l'huile	DIN VDE 0473, T. 811-2-1
Résistance spéciale	Résistant à l'ozone et aux UV

Câble fibre optique

Fibre	50/125 μ m
Type de fibre	PCF
Support de transmission	FO

FOC-ST:A-SJ:C-HB02/4,5 PR L04 - Câble de jonction FO



1171601

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171601>

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
----------------------	------

FOC-ST:A-SJ:C-HB02/4,5 PR L04 - Câble de jonction FO



1171601

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171601>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27061003
ECLASS-12.0	27061003
ECLASS-13.0	27061003

ETIM

ETIM 9.0	EC002607
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

FOC-ST:A-SJ:C-HB02/4,5 PR L04 - Câble de jonction FO



1171601

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171601>

Accessoires

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Accessoires conducteurs à fibre optique

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407029>



Nettoyeur de ferrules 2,50 mm, pour ST, SC, FC, E2000 (également APC), env. 500 cycles de nettoyage

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Prolongateur à FO

1405206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405206>

Prolongateur SC-RJ Push-Pull, IP65, métallique, avec capot de protection, couleur : nickelé



FOC-ST:A-SJ:C-HB02/4,5 PR L04 - Câble de jonction FO



1171601

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171601>

FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - Prolongateur à FO

1208099

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208099>



Prolongateur à FO, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 1, matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, coloris: argenté/mat, Ethernet

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr