

EM-CPS-BRIDGE-IFS-GY-16 - Pontage



1191990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1191990>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Cavalier pour le raccordement de max. 16 démarreurs moteurs hybrides de type ELR H51...IFS au système d'interface. Avec embout Twin et embout individuel fournis pour un raccourcissement ou un agrandissement en toute simplicité.



Données commerciales

Référence	1191990
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK7435
Product key	CK7435
GTIN	4063151243814
Poids par pièce (emballage compris)	18,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	18 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

EM-CPS-BRIDGE-IFS-GY-16 - Pontage



1191990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1191990>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Gamme de produits	CrossPowerSystem
Nombre de modules avec possibilité de pontage	16

1191990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1191990>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-12.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

1191990

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1191990>

Accessoires nécessaires

ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS - Contacteur moteur hybride

1151587

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151587>



Démarrateur moteur hybride ; fonctions : démarrer le moteur, inverser le sens de marche du moteur, protection moteur, arrêt d'urgence, connectable en réseau, protection contre les courts-circuits ; entrée : 24 V DC ; sortie : 3~, 500 V AC, 9 A ; technologie de raccordement : raccordement vissé ou Push-in ; connexion au système d'interface

ELR H51-IES-24DC500AC-3-IFS - Contacteur moteur hybride

1151618

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1151618>



Démarrateur moteur hybride ; fonctions : démarrer le moteur, inverser le sens de marche du moteur, protection moteur, arrêt d'urgence, connectable en réseau, protection contre les courts-circuits ; entrée : 24 V DC ; sortie : 3~, 500 V AC, 3 A ; technologie de raccordement : raccordement vissé ou Push-in ; connexion au système d'interface

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr