

CRIMPFOX 4 IN 1 - Outillage multifonctions



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200101>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Outil pour le traitement des embouts de 0,5 mm² à 2,5 mm², conformément à la norme DIN 46228-4, équipé d'un dispositif de blocage, d'un chargeur et d'une unité de coupe, de dénudage, de torsion et de sertissage.

Avantages

- Robustesse et durabilité grâce à l'utilisation de plastiques résistants et de métaux traités
und vergüteter Metalle
- Pince à sertir multifonction pour le traitement de rubans d'embouts selon DIN 46228-4
Aderendhülsenbändern nach DIN 46228-4
- Qualité de sertissage élevée et constante garantie par le blocage imposé intégré
- Jusqu'à 30 % de gain de temps, du fait que les étapes de processus nécessaires à la confection du conducteur ne peuvent être réalisées qu'avec un seul outil
- Les processus pouvant être visualisés directement sur la pince simplifient l'utilisation

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence | 1200101 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3131 |
| Product key | BH3131 |
| Page catalogue | Page 415 (C-3-2019) |
| GTIN | 4055626042381 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 329 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 286,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 82032000 |
| Pays d'origine | DE |

CRIMPFOX 4 IN 1 - Outillage multifonctions



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200101>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|---------------------|
| Type de produit | Outil à sertir |
| Sertissage | Indent à sertir |
| Section min. | 0,5 mm ² |
| Section max. | 2,5 mm ² |
| AWG min. | 20 |
| AWG max. | 14 |

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

| | |
|--------------------|---|
| Section métrique | 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² |
| Section AWG | 20 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 11 mm |

Dimensions

| | |
|----------|---------|
| Largeur | 31,5 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 180 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|---------|------|
| Coloris | noir |
|---------|------|

CRIMPFOX 4 IN 1 - Outillage multifonctions



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200101>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200101>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 4 IN 1 - Outillage multifonctions



1200101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200101>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21043811 |
| ECLASS-12.0 | 21043811 |
| ECLASS-13.0 | 21043811 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000168 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

1200101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200101>

Accessoires

AI 0,5-8 WH S1 - Embout

1200104

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200104>



Embouts en bandes, 0,5 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris blanc, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.

AI 0,75- 8 GY S1 - Embout

1200105

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200105>



Embouts en bandes, 0,75 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris gris, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.

CRIMPFOX 4 IN 1 - Outillage multifonctions


1200101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200101>

AI 1,0-8 RD S1 - Embout

1200106

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200106>



Embouts en bandes, 1,0 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris rouge, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.

AI 1,5-8 BK S1 - Embout

1200107

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200107>



Embouts en bandes, 1,5 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris noir, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 50 douilles par bande.

CRIMPFOX 4 IN 1 - Outillage multifonctions


1200101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200101>

AI 2,5-8 BU S1 - Embout

1200108

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200108>




Embout en bandes, 2,5 mm², longueur de douille 8 mm, avec col en plastique, conformément à la norme DIN 46228-4, coloris bleu, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 IN 1, 10 bandes avec 40 douilles par bande.

AI 0,75- 8 BU S1 - Embout

1200163

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200163>



Embout, Dimensions suivant DIN 46228-4, avec col en plastique, dans un code couleur conforme à la norme NF C 63-023:1994-02, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 in 1, longueur de la douille: 8 mm, coloris: bleu, nombre de rubans: 10, nombre de douilles par bande: 50

CRIMPFOX 4 IN 1 - Outillage multifonctions




1200101

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200101>

AI 2,5-8 GY S1 - Embout

1200164

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200164>



Embout, Dimensions suivant DIN 46228-4, avec col en plastique, dans un code couleur conforme à la norme NF C 63-023:1994-02, pour traitement avec le CRIMPFOX 4 in 1, longueur de la douille: 8 mm, coloris: gris, nombre de rubans: 10, nombre de douilles par bande: 40

CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - Support

1200103

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200103>



Chargeur d'embouts pour CRIMPFOX 4 IN 1, pour embouts avec collier isolant de 0,5 mm² ... 2,5 mm², 8 mm de longueur

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr