

# CRIMPFOX-SC 6 - Pince à sertir



1212050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212050>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour clips non isolés 2,8, 4,8 et 6,3 mm, 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, sertissage B

## Avantages

- Poignées ergonomiques
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Qualité de sertissage élevée et constante
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

## Données commerciales

Référence	1212050
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3134
Product key	BH3134
Page catalogue	Page 429 (C-3-2019)
GTIN	4046356453950
Poids par pièce (emballage compris)	674,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	674,8 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

# CRIMPFOX-SC 6 - Pince à sertir



1212050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212050>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage B

#### Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG min.	22
AWG max.	16

#### Emplacement de sertissage 2

Section min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Section max.	2,5 mm <sup>2</sup>
AWG min.	16
AWG max.	14

#### Emplacement de sertissage 3

Section min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Section max.	6 mm <sup>2</sup>
AWG min.	14
AWG max.	10

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
Section AWG	20 ... 10

### Dimensions

Largeur	25 mm
Hauteur	68 mm
Longueur	256 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

# CRIMPFOX-SC 6 - Pince à sertir



1212050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212050>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212050>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-SC 6 - Pince à sertir



1212050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212050>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-SC 6 - Pince à sertir

1212050

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212050>



## Accessoires

### CRIMPFOX-SC 6/DIE - Matrice de rechange

1212051

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212051>

Matrice de rechange pour CRIMPFOX-SC 6



---

### CRIMPFOX/ SPR-1 - Ressort de rechange

1212069

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212069>

Ressort de rappel de rechange



---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)