

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis sans fil, batterie 1,5 Ah incluse, rotation à droite/à gauche, embrayage à 21 positions, jusqu'à 600 tr/min, mandrin à raccordement rapide hexagonal 6,3 mm, couple de serrage réglable de 0,3 Nm ... 4,4 Nm

Avantages

- Visseuse à batterie avec engrenage à deux vitesses, rotation à droite/gauche et coupleur à 21 niveaux avec niveau de perforation jusqu'à 600 tr./min
- Réglable de 0,3 ... 4,4 Nm
- 3,6 V
- Une LED intégrée permet d'éclairer la zone de travail.
- Mandrin de perceuse hexagonal à raccordement rapide de 6,3 mm
- Outils pour visseuse à batterie SF-ASD 21, différents modèles

Données commerciales

Référence	1212532
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3243
Product key	BH3243
Page catalogue	Page 454 (C-3-2019)
GTIN	4046356589673
Poids par pièce (emballage compris)	765,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	742,8 g
Numéro du tarif douanier	84672920
Pays d'origine	JP

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Outil dynamométrique
Type de conditionnement	emballé dans un carton
Tension des batteries	3,6 V
Temps de charge accu	30 min.

Propriétés électriques

Consommation de puissance	5,4 W
Tension nominale U_N	3,6 V DC

Batterie

Temps de charge accu	30 min.
Tension des batteries	3,6 V DC
Capacité de l'accu	1,50 Ah

Caractéristiques de raccordement

Plage couple	0,3 Nm ... 4,4 Nm
Sortie	Universel, remplaçable

Dimensions

Largeur	44 mm
Hauteur	165 mm
Longueur	277 mm

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21052190
ECLASS-12.0	21052190
ECLASS-13.0	21050804

ETIM

ETIM 9.0	EC001395
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 10 ans ; Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



Accessoires

SF-ASD 21/CHARGER 230V - Chargeur

1212535

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212535>

Chargeur de recharge, pour tournevis à batterie SF-ASD 21, 230 V



SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - Module accu

1212533

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212533>

Accu de recharge, 1,5 Ah, lithium-ion, pour tournevis à batterie SF-ASD 21



SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-UBH - Kit d'adaptation

1212590

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212590>



Porte-embouts universel, entraînement E 6,3-1/4", avec verrouillage automatique, utilisation à une main, magnétique, adapté pour embouts selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3

SF-BIT-HEX 2,5-50 - Vis

1212646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212646>



Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 2,5 x 50 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Vis

1200301

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200301>



Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 2,5 x 89 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 2-50 - Vis

1212645

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212645>



Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 2 x 50 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-HEX 2-89 S - Vis

1200300

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200300>



Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 2 x 89 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 3-50 - Vis

1212647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212647>



Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 3 x 50 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-HEX 4-50 - Vis

1212648

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212648>



Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 4 x 50 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 4-89 S - Vis

1200302

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200302>



Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 4 x 89 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-HEX 5-50 - Vis

1212649

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212649>



Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 5 x 50 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 5-89 S - Vis

1200303

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200303>



Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 5 x 89 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>

SF-BIT-HEX 6-50 - Vis

1212650

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212650>



Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 6 x 50 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-HEX 8-50 - Vis

1212651

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212651>



Embout de vissage, hexagonal, entraînement E6,3-1/4", taille : Hex 8 x 50 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-PH 1-50 - Vis

1212579

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212579>



Embout de vissage, cruciforme PH, entraînement 1/4"-E6,3, taille : PH 1 x 50 mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PH 2-50 - Vis

1212580

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212580>



Embout de vissage, cruciforme PH, entraînement 1/4"-E6,3, taille : PH 2 x 50 mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-PH 3-50 - Vis

1212581

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212581>



Embout de vissage, cruciforme PH, entraînement E 6,3-1/4", taille : PH 3 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PH 1-70 - Vis

1212582

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212582>



Embout de vissage, cruciforme PH, entraînement E 6,3-1/4", taille : PH 1 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-PH 2-70 - Vis

1212583

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212583>



Embout de vissage, cruciforme PH, entraînement E 6,3-1/4", taille : PH 2 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PH 3-70 - Vis

1212584

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212584>



Embout de vissage, cruciforme PH, entraînement E 6,3-1/4", taille : PH 3 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-PHSL 1-70 - Vis

1212479

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212479>



Embout de vissage, plus-moins PH/tête fendue, entraînement E 6,3-1/4", taille : PH 1 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PHSL 2-70 - Vis

1212601

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212601>



Embout de vissage, plus-moins PH/tête fendue, entraînement E 6,3-1/4", taille PH 2 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-PZ 1-50 - Vis

1212591

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212591>



Embout de vissage, cruciforme PZ, entraînement E6,3-1/4", taille : PZ 1 x 50 mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PZ 2-50 - Vis

1212592

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212592>



Embout de vissage, cruciforme PZ, entraînement E6,3-1/4", taille : PZ 2 x 50 mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-PZ 3-50 - Vis

1212593

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212593>



Embout de vissage, cruciforme PZ, entraînement E6,3-1/4", taille : PZ 3 x 50 mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PZ 1-70 - Vis

1212594

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212594>



Embout de vissage, cruciforme PZ, entraînement E6,3-1/4", taille : PZ 1 x 70 mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-PZ 2-70 - Vis

1212595

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212595>



Embout de vissage, cruciforme PZ, entraînement E6,3-1/4", taille : PZ 2 x 70 mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PZ 3-70 - Vis

1212596

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212596>



Embout de vissage, cruciforme PZ, entraînement E 6,3-1/4", taille : PZ 3 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-PZSL 1-70 - Vis

1212603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212603>



Embout de vissage, plus-moins PZ/tête fendue, entraînement E 6,3-1/4", taille : PZ 1 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-PZSL 2-70 - Vis

1212604

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212604>



Embout de vissage, plus-moins PZ/tête fendue, entraînement E 6,3-1/4", taille PZ 2x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Vis

1212607

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212607>



Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 0,45 x 2,4 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Vis

1212566

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212566>



Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 0,5 x 3,0 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil



1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>

SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Vis

1212567

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212567>



Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 0,5 x 3,0 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Vis

1212568

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212568>



Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 0,6 x 3,5 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Vis

1212569

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212569>



Embout de vissage, tête fendue, entraînement 1/4"-E6,3, taille : 0,6 x 3,5 x 70 mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Vis

1212571

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212571>



Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 0,8 x 4,0 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Vis

1212572

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212572>



Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 0,8 x 4,0 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Vis

1212574

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212574>



Embout de vissage, tête fendue, entraînement 1/4"-E6,3, taille : 1,0 x 5,5 x 50 mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Vis

1212754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212754>



Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 1 mm x 4 mm x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Vis

1212575

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212575>



Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 1,0 x 5,5 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>

SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Vis

1212577

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212577>



Embout de vissage, tête fendue, entraînement E 6,3-1/4", taille : 1,2 x 6,5 x 70 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis

1212605

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>



Embout de vissage, tête fendue, à gradins, entraînement E 6,3-1/4", pour vis à alvéole, dur, taille : 0,6 x 3,5 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Vis

1212606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212606>



Embout de vissage, tête fendue, à gradins, entraînement E 6,3-1/4", pour vis à alvéole, dur, taille : 0,9 x 6,5 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-TX 10-50 - Vis

1212573

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212573>



Embout de vissage, Torx[®], entraînement E 6,3-1/4", taille : TX 10 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-TX 15-50 - Vis

1212576

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212576>



Embout de vissage, Torx[®], entraînement E 6,3-1/4", taille : TX 15 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-TX 20-50 - Vis

1212578

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212578>



Embout de vissage, Torx[®], entraînement E 6,3-1/4", taille : TX 20 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-TX 25-50 - Vis

1212585

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212585>



Embout de vissage, Torx®, entraînement E 6,3-1/4", taille : TX 25 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-TX 30-50 - Vis

1212586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212586>



Embout de vissage, Torx®, entraînement E 6,3-1/4", taille : TX 30 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-TX 40-50 - Vis

1200161

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200161>



Embout de vissage, Torx[®], entraînement E 6,3-1/4", taille : TX 40 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-BIT-TX 8-50 - Vis

1212570

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212570>



Embout de vissage, Torx[®], entraînement E 6,3-1/4", taille : TX 8 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SF-ASD 21 - Tournevis sans fil

1212532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212532>



SF-BIT-HEXB 5-89 - Vis

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208911>



Bit de vissage, à six pans avec tête sphérique, entraînement E6,3-1/4", taille : hex. 5 x 89 mm, dur, pour support selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr