

# SF-PH 2-100 - Tournevis

1212560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212560>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis, tête fendue PH (taillée au laser), non isolé, taille : PH 2 x 100, manche à deux composants, antidérapant

## Avantages

- Tournevis pour vis cruciformes avec tête Pozidriv et empreinte Phillips

## Données commerciales

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Référence                           | 1212560             |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)         |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)         |
| Clé de vente                        | BH3142              |
| Product key                         | BH3142              |
| Page catalogue                      | Page 445 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356589956       |
| Poids par pièce (emballage compris) | 94,71 g             |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 94,69 g             |
| Numéro du tarif douanier            | 82054000            |
| Pays d'origine                      | CZ                  |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

##### California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type            | Fente en croix   |
| Type de produit | Outil de serrage |
| Version         | droit            |

### Caractéristiques de raccordement

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| Sortie | Empreinte cruciforme/Phillips |
|--------|-------------------------------|

### Dimensions

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Largeur                  | 37 mm  |
| Largeur de la lame       | 6 mm   |
| Hauteur de lame          | 100 mm |
| Longueur                 | 205 mm |
| Ouverture de clé Montage | 0 mm   |

### Indications sur les matériaux

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Matériau | acier pour outils allié |
|----------|-------------------------|

### Normes et spécifications

|        |                |
|--------|----------------|
| Essais | DIN ISO 8764-1 |
|--------|----------------|

### Montage

|                  |      |
|------------------|------|
| Ouverture de clé | 0 mm |
|------------------|------|

# SF-PH 2-100 - Tournevis

1212560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212560>



## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212560>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

1212560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212560>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21040406 |
| ECLASS-12.0 | 21040406 |
| ECLASS-13.0 | 21040406 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000144 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)