

CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212720>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², insertion latérale, sertissage trapézoïdal

Avantages

- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
- Même pour de grosses sections, la qualité du sertissage est optimale pour tous les embouts, et ce avec un effort minimal.
- Qualité de sertissage élevée et constante

Données commerciales

Référence	1212720
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3131
Product key	BH3131
Page catalogue	Page 417 (C-3-2019)
GTIN	4046356857796
Poids par pièce (emballage compris)	628 g
Poids par pièce (hors emballage)	628 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage trapézoïdal

Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,25 mm ²
Section max.	0,75 mm ²
AWG min.	24
AWG max.	20

Emplacement de sertissage 2

Section min.	1 mm ²
Section max.	1,5 mm ²
AWG min.	18
AWG max.	16

Emplacement de sertissage 3

Section max.	2,5 mm ²
AWG max.	14

Emplacement de sertissage 4

Section max.	4 mm ²
AWG max.	12

Emplacement de sertissage 5

Section max.	6 mm ²
AWG max.	10

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Section AWG	24 ... 10

Dimensions

Largeur	22 mm
Hauteur	76 mm
Longueur	204 mm

CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212720>



Indications sur les matériaux

Coloris

noir

CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212720>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212720>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212720>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 6-M - Pince à sertir

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212720>



Accessoires

CRIMPFOX/ SPR-1 - Ressort de rechange

1212069

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212069>



Ressort de rappel de rechange

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr