

# CRIMPFOX-RCI 1-M - Pince à sertir



1212727

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212727>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



**Pince à sertir**, corps de pince compact, pour cosses isolées (vert clair, rouge, -1), trois stations de matrice marquées, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale

## Avantages

- Un code couleur sur les matrices indique clairement la section.
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Pince à sertir pour cosses et connecteurs
- Le déverrouillage intervient dès que la pression requise est atteinte, afin de garantir un sertissage avec la force nécessaire.

## Données commerciales

Référence	1212727
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3132
Product key	BH3132
Page catalogue	Page 422 (C-3-2019)
GTIN	4046356857864
Poids par pièce (emballage compris)	615,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	615,2 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

# CRIMPFOX-RCI 1-M - Pince à sertir



1212727

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212727>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage ovale

#### Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Section max.	0,25 mm <sup>2</sup>
AWG min.	26
AWG max.	24

#### Emplacement de sertissage 2

Section min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Section max.	0,5 mm <sup>2</sup>
AWG min.	24
AWG max.	20

#### Emplacement de sertissage 3

Section min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section max.	1 mm <sup>2</sup>
AWG min.	20
AWG max.	18

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>
Section AWG	26 ... 18

### Dimensions

Largeur	22 mm
Hauteur	76 mm
Longueur	204 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

# CRIMPFOX-RCI 1-M - Pince à sertir



1212727

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212727>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212727>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-RCI 1-M - Pince à sertir



1212727

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212727>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)